

德国 PULPSIL 823E 有机硅消泡剂乳液

产品名称	德国 PULPSIL 823E 有机硅消泡剂乳液
公司名称	飞达(上海)贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:消泡剂 型号:PULPSIL823E 品牌:德国
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路79号1#楼 二层2029室
联系电话	86 021 62523144

产品详情

产品名称	消泡剂	型号	PULPSIL 823E
品牌	德国	有效物质含量	23(%)
产品规格	约200Kg/桶	执行标准	FDA
主要用途	造纸厂制浆消泡	应用范围	造纸

产品特性

pulpsil 823e是一种中等粘度高效有机硅消泡剂乳液，专用于纸浆厂制浆消泡。

特性性能

- 出色的消泡效果
- 杰出的抑泡性能
- 符合fda相关章节的要求和bfr的推荐标准

产品应用

- pulpsil 823e 主要用作为消泡剂和滤水助剂，可在生产过程中不同工段中使用。
- pulpsil 823e 主要用在制浆洗涤和筛选工段，同时也可以用于漂白和废水处理。

操作流程

本产品经验在不稀释的情况下直接使用，因为作为乳液形式本身该产品已有出色的分散性。如果需要预先稀释，我们推荐使用冷水，稀释比例在 3:1（乳液：水）至 1:1。稀释液的性能需在实验室预先检测。操作过程中需要在慢速搅拌条件下将水缓慢加入到乳液中。

稀释后的乳液使用前需要慢速搅拌15到20分钟，并且仅限稀释后短时间内使用。

产品储存

产品标签上会标明最佳使用期限。

储存时间超过标签所标注的最佳使用期限并不意味着该产品不能继续被使用。但是在这种情况下，为了保证产品质量，需要重新检查产品的相关性质。

其他信息

silfoam se811符合fda规程

176.170；176.180；和176.210（允许在纸张和卡纸生产中使用的消泡剂）和bfr规程xxxvi。

典型特性	检测方法	数值
外观	目测	牛奶白
粘度，动态25 ° c	brookfield	约2000mpa.s
乳液类型		o/w，非离子
固含量	微波炉法	约23%
密度，在20 ° c，1013hpa下	din51757	约 1.0g/cm ³
稀释剂		水
推荐用量		0.1-1.0【kg/t浆】，主要取决于泡沫介质和工艺条件
ph值	指示剂试纸	约6.0在25 ° c