

江苏压花机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 江苏压花机 |
| 公司名称 | 无锡国强压花设备有限公司 |
| 价格 | 15.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市金山北工业园会岸路90号 |
| 联系电话 | 0510-83078367 13771529137 |

产品详情

pvc卷帘门焊接机是卷帘门热合热合的首选机械设备。本设备适合pvc软门帘、pvc窗帘、软膜天花、膜材、篷布、广告布、电脑喷绘布等拼接，拼接定位方便，准确，焊接牢固平整。

www.gqyhj.com 13771529137 qq403753649 田朋国

江苏无锡国弛强高频机械厂专业制造卷帘门的机器—pvc卷帘门焊接机的工作性能和热合方式：

pvc卷帘门焊接机主要利用在两个待焊工件接触面所产生的摩擦热能来使塑料熔化。热能来自一定压力下，一个工件在另一个表面以一定的位移或振幅往复的移动。一旦达到预期的热合程度，振动就会停止，同时仍旧会有一定的压力施加于两个工件上，使刚刚热合好的部分冷却、固化，从而形成紧密地结合。

pvc卷帘门焊接机是一种利用高频热能热合的方法。在进行轨道式振动摩擦热合时，上部的工件以固定的速度进行轨道运动——向各个方向的圆周运动。运动可以产生热能，使两个塑料件的热合部分达到熔点。一旦塑料开始熔化，运动就停止，两个工件的热合部分将凝固并牢牢的连接在一起。小的夹持力会导致工件产生最小程度的变形，高周波瞬间热合，加热，通过高频一次热合热合成功。

pvc卷帘门焊接机的机械特点：

1，周率稳定：pvc卷帘门焊接机严格按照国际“无线电干扰委员会”（cispr）的规定，采用工业波段27.12/40.68mhz，并设计有周波稳定器和久周波漏磁抑制装置，对外界设备的干扰极小，15kw对人体无辐射（15kw以上必须穿专用防辐射服）。

2, 火花压制器：pvc卷帘门焊接机设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，可使模具、原料及产品的损害降到最低程度，同时警告灯也会发亮警告。

3, 强力式机头：pvc卷帘门焊接机高频高周接触面采用导电良好的铝材及低损耗同轴谐振器，高频屏蔽发射桶，雅圳采用日本最新纯铝整桶冲机裁技术改变传统的铁皮加铜皮式缝合式技术，使高频输出更加稳定，屏蔽辐射更强。输出波形良好，品质因数极高，出力特强，最大压力可达400kgs，熔接迅速。

4, 振荡电流控制设定：pvc卷帘门焊接机输出功率可借调谐器依电极的大小和物料的厚度调节，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程械度，能保证产品熔接质量的均一性，能大大的降低熔接时间，提高机器的生产速度。

5, 安全保护：pvc卷帘门焊接机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。

江苏国弛强对做卷帘门的机器—pvc卷帘门焊接机的客户承诺的服务体系：

售前阶段，由我公司销售部部负责对客户的高周波服务要求请求进行登记录入。

售中阶段，由技术部承担对客户高周波服务请求的设计。销售部经理负责人客户答复，配合工程部、生产部等部门完成对产品一系列服务。

售后阶段，全程跟踪客户，对客户的要求详细分析并上报予以解决。服务宗旨：免费试样、免费安装调试、定期拜访、质量跟踪、一年保修、终身保养。

本着“以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念服务于广大用户。我公司竭诚欢迎广大新老客户亲临本公司参观洽谈高周波业务！

mynet_lazyloadaspects.push(document.getelementbyid('mynetdivd2-271420604-2a9'));