

扫地车软管/扫路车软管/耐霉菌软管/PU管(VK)

产品名称	扫地车软管/扫路车软管/耐霉菌软管/PU管(VK)
公司名称	佛山市英凯贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):INKON/ZIMFLEX(意大利) 公称外径:25~305 (mm) 长度:10~20 (m)
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 清水二街19号北座首层
联系电话	86-075782729846/82729847/82729841 13929943612

产品详情

厂家(产地) : INKON/ZIMFLEX(意大利)
公称外径 : 25~305 (mm)

长度 : 10~20 (m)

壁厚 : 0.9 (mm)

用途 : 耐磨软管

属性 : 属性值

颜色:半透明带镀锌钢丝螺旋加强

温度范围:-40 ° c / +90 ° c (短时间可耐受+125 ° c)

特性:聚醚型聚氨酯软管, 带高附着力镀锌钢丝螺旋加强。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。不同规格产品的内径均为0.9毫米。耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。符合欧盟2002/72/ce食品级标准以及美国fda食品级标准第21cfr177.1680及177.2600章的规定。该软管无毒、无味、不含卤素, 符合rosh环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合trb s 2153的规定。阻燃度符合ul94 v0标准。

应用范围:食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。

技术参数

订购代码	内径	螺旋间壁厚	重量	耐负压	弯曲半径	每卷长度
	mm	mm	g/m	m h2o	mm	m
vk 01 038.0 000.0	38	0.9	265	5.0	40	20
vk 01 040.0 000.0	40	0.9	280	5.0	50	20
vk 01 045.0 000.0	45	0.9	350	5.0	50	20
vk 01 050.0 000.0	50	0.9	385	5.0	60	20
vk 01 051.0 000.0	51	0.9	395	5.0	60	20
vk 01 060.0 000.0	60	0.9	445	4.0	70	20
vk 01 063.0 000.0	63	0.9	480	4.0	70	20
vk 01 065.0 000.0	65	0.9	495	4.0	70	20
vk 01 070.0 000.0	70	0.9	610	4.0	80	20
vk 01 075.0 000.0	75	0.9	660	3.5	80	20
vk 01 076.0 000.0	76	0.9	670	3.5	90	20
vk 01 080.0 000.0	80	0.9	700	3.5	90	20
vk 01 090.0 000.0	90	0.9	785	2.5	100	20
vk 01 100.0 000.0	100	0.9	865	2.5	120	15
vk 01 102.0 000.0	102	0.9	885	2.5	120	15
vk 01 110.0 000.0	110	0.9	950	2.5	130	15
vk 01 120.0 000.0	120	0.9	1,030	2.0	140	15
vk 01 127.0 000.0	127	0.9	1,265	2.0	150	15
vk 01 130.0 000.0	130	0.9	1,290	2.0	150	15
vk 01 140.0 000.0	140	0.9	1,385	1.5	160	15
vk 01 150.0 000.0	150	0.9	1,485	1.5	170	15
vk 01 152.0 000.0	152	0.9	1,500	1.5	170	15
vk 01 160.0 000.0	160	0.9	1,580	1.5	180	15
vk 01 180.0 000.0	180	0.9	1,575	1.0	210	15
vk 01 200.0 000.0	200	0.9	1,745	1.0	230	15
vk 01 203.0 000.0	203	0.9	1,770	1.0	230	15
vk 01 228.0 000.0	228	0.9	1,985	0.5	260	10

vk 01 250.0 000.0	250	0.9	2,170	0.5	290	10
vk 01 254.0 000.0	254	0.9	2,205	0.5	290	10
vk 01 265.0 000.0	265	0.9	2,640	0.5	300	10
vk 01 279.0 000.0	279	0.9	2,780	0.5	320	10
vk 01 305.0 000.0	305	0.9	3,030	0.5	350	10