

湖北仙桃1700 高温马弗炉

产品名称	湖北仙桃1700 高温马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

湖北仙桃1700 高温马弗炉 技术参数 温度范围：500~1600℃；波动度：±3℃；
显示精度：1℃；炉膛尺寸：200×150×150 MM 外形尺寸约：650*650*900 MM
升温速度：30℃/min；（可调节低于每分钟30度的速度）整机功率：4KW；电源：220V, 50Hz
温度控制系统 温度测量：S双铂铑—铂热电偶；控制系统：全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1℃
成套电器：采用接触器，散热风扇，可控硅；时间控制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；程序波段：可编程序40段；
运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行 湖北仙桃1700 高温马弗炉 高温马弗炉
高温电炉用途概述 供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等一切需快速升温工艺要求的热处理