

【专业定制】伺服电动缸 丝杆传动 50缸径 行程可定制

产品名称	【专业定制】伺服电动缸 丝杆传动 50缸径 行程可定制
公司名称	昆山能驰机电有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	0512-55199912 18962433681

产品详情

加工定制：	是	品牌：	台湾
型号：	丝杆电动缸	种类：	伺服气缸
缸径：	50 (mm)	理论作用力：	2560 (N)
最大负荷：	2560 (N)	气缸数：	0

高精度电动滑台.定位模组 . 单轴 . 多轴定位滑台

一.产品简述:

电子式电动缸,50缸径 间接型主要技术参数如下表:

规格	传动方式	重复定位精度(mm)	螺杆直径(mm)	螺杆导程(mm)	最快速度m/s	最大负载		额定推力(N)	
						水平使用(kg)	垂直使用(kg)		
50缸径	螺杆传动	± 0.02	16	5/10	500	60	60	680	
						130	130	1380	
						250	250	2560	

二.产品图片:

三.产品特点:

加速度快、定位时间短、动态性能好!

(精、准、快、稳)

*精密、坚固

*可单轴使用

*可用于多轴组合

*可模块化应用

*结构简洁，可节省机械设计空间

*具有多种安装与连接方式和附件可供设计选择

*可搭配多种马达与马达控制调节器

*可多点定位与多段控制

*选用合适的附件，可提高组装效率

*满足设计上不同的精度要求

*节省时间，维修方便

*无尘室等级：isoclass5to6(100to1000)

*提供滚珠螺杆型与同步齿型带式型等两种形式供客户设计选用

*产品多样化，易于搭配选用，并可量身定做特殊客制化产品。

*驱动方式可依照使用需要选择滚珠螺杆驱动或皮带驱动。

*马达连接可依照使用空间选择马达内藏、马达直接、马达间接、马达向下或向上、马达向左或向右。

四.使用注意事项:

1.产品工作中严禁接触滑动座并保持安全工作范围。

2.滚珠螺杆产品垂直使用时【z轴】为防止物品掉落建议马达需安装刹车装置；齿轮皮带驱动不建议垂直使用【z轴】。

3.有效行程过大时可能会发生共振，行程越大时最大速度应该相对的降低。

五.润滑:

1)使用线性模块滑台时润滑是非常必要的，如果没有充分的润滑，运转时摩擦阻力会增加近而可能会成为缩短产品寿命的主要原因，而润滑方式大致分为手动润滑与自动强制润滑两种，可依照系统的运行速

度’使用环境等需求做适当的选择

2) 润滑给油的频率根据使用条件与环境而有所不同，一般情形建议每运行 1 0 0 km 补充油脂一次。

六. 保养:

标准型

1. 标准型线性滑台保养打油时需先将上盖板拆下并接上黄油嘴注入适当油脂
2. 标准型线性滑台因受内部空间限制关系故保养注油时常有润滑不均匀的现象。

内建油路系统型

3. 内建油路系统规格保养时直接由滑动座两侧油嘴注入油脂即可，不需拆装任何零组件，可节省保养时所耗费的人力及物力。
4. 内建之油路回路系统可确保注油保养时各滑轨及螺杆均匀的润滑，有效达到零件保养之功用。
5. 油路回路系统为选配，如有其它相关疑问请与我司联络，我们将尽快为你做相关服务及说明谢谢。

七. 使用范围:

适用于电子设备类零件移载/定位/喷涂/工件定位\搬运\夹取\插入等产能自动化设备,如往复喷涂机,印刷设备,机械手臂,包装机设备,化学制品设备,食品设备,金属处理设备,纺织品机械,木工设备,移载设备,自动点胶设备,自动化加工设备工件定位设备,贴标签机、激光切割定位、水切割定位、超声焊接定位、医疗设备,太阳能设备等。

八. 交易方式:

支付宝, 银行汇款, 转帐\现金支票等, 保障金安全交易!

九. 交货期限:

预付款到帐后3-5天(注:如是现货,当天到帐当天发货,期货则是预付款到帐后1-2周)

十. 售后服务:

- 2 本产品自出厂出货日起，在正常使用情形下保修一年。
- 2 若因人为因素或其它不正常使用所造成之损坏，概不在保修范围内。
- 2 本产品出厂后严禁自行拆卸，一经拆卸概不负保修责任。
- 2 建议客户，电动滑轨每行走距离100公里时应补充润滑油。

十一.联系方式:诚信通 : tel:0512-55199912技术支持 : 18912652263

我司地理位置: