

电控气动自动控制 矿用风门 无压平衡用不锈钢钢制煤矿井下行车门

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 电控气动自动控制 矿用风门 无压平衡用不锈钢钢制煤矿井下行车门 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 1890.00/件 |
| 规格参数 | 材质:铁质 型号:zmk127 控制方式:自动 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

电控气动自动控制 矿用风门 无压平衡用不锈钢钢制煤矿井下行车门门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架；门扇与连杆连接调节，使得风门能可靠关闭然而他们的技术参数差别就在于这个手动跟气动的区别，这两个名称指的是平衡无压风门配套的风门控制装置，手动的通常指机械闭锁跟气动闭锁，而气动的则通常指的气动半自动装置跟全自动气动控制装置。不管是闭锁还是装置，他们的共同作用就是实现风门的互锁，当道风门开启的时候，第二道是必须锁上的，而不同的区别则是闭锁只是单纯的互锁，而装置则可以实现风门的开启，半自动按按钮实现风门自动开启，而全自动的则靠传感器感应到人或者车实现风门的自动开启。这就是他们两个的技术参数差别。电控气动自动控制 矿用风门 无压平衡用不锈钢钢制煤矿井下行车门 撞杆式无压风门门体结构

- 1、撞杆式无压风门门体主要由门框、门扇、平衡机构、防止反风挡板及配重等组成
- 2、撞杆式无压风门撞击部分主要有撞杆，支架轨道以及其他辅助设备组成
- 3、撞杆式无压风门门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，与钢质板材折做而成的箱体组焊而成；门扇与联杆连接调节配重，让风门能正常开关