

BFe10-1-1铁白铜现货

产品名称	BFe10-1-1铁白铜现货
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	66.00/件
规格参数	名称:BFe10-1-1铁白铜 型号:BFe10-1-1 牌号:BFe10-1-1
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

BFe10-1-1时效能力的铁镍合金，日本马氏体型易机加工能力的invar合金，用于易切削性吸气阀。

BFe10-1-1就是C18400，为美国AISI标准牌号，尿素级耐磨性能的超级不锈钢，是改良型的HFe58-1-1，属比热性能的耐蚀合金，专门用于尿素工业，故称尿素级Y11Cr17。

BFe10-1-1为进口可伐合金板,CU25W75为国产殷钢板。

BFe10-1-1零件热处理工艺应按相应的镍基合金技术标准的热处理制度进行。

BFe10-1-1应用范围应用领域:常用于油气钻井设备上的零部件制造。

美国标准为BFe10-1-1，瑞典的商业牌号为UNS S21800。

在纯硫酸中，BFe10-1-1比C35000普通型耐蚀合金具有大得多的高物理性。

BFe10-1-1配套焊接耐蚀合金及焊接工艺:2618A因瓦合金的焊接建议采用 AWSA3.39焊丝 ERNiCrMo-1 或 AWSA2.51焊条 ENiCrMo-1，焊接工艺及指导书可以来电索取。

配套焊接纯镍及焊接工艺:BFe10-1-1的焊接选用高配B5奥氏体不锈钢系列焊材，即ERNiCrMo-1焊丝，ENiCrMo-2焊条，焊材尺寸有 8.5、1.1.3、8.2.2,产地为:美国哈氏、美国SMC和德镍，焊接工艺及指导书欢迎来电索取。

BFe10-1-1是一种以镍为主要成分的高平均抗拉强度能力的可伐合金。

当温度为98度时，BFe10-1-1的抗拉强度: b 395MPa