

# 美国DADCO氮气弹簧

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 美国DADCO氮气弹簧                              |
| 公司名称 | 东莞市千鼎精密模具有限公司                            |
| 价格   | 1200.00/件                                |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 长安镇厦岗第四工业区                     |
| 联系电话 | 86 0769 81551380/18926832753 13600262287 |

## 产品详情

|           |            |        |                                  |
|-----------|------------|--------|----------------------------------|
| 是否提供加工定制： | 是          | 样品或现货： | 现货                               |
| 是否标准件：    | 标准件        | 材质：    | 活塞杆表面采用了超耐磨纳米颗粒复合镀层进行了特殊的硬化和镜面处理 |
| 用途：       | 模具         | 安装距离：  | 0.2 ( mm )                       |
| 行程：       | 100 ( mm ) | 介质：    | 氮气                               |
| 类型：       | 自锁型气弹簧     | 工作形式：  | 压缩                               |
| 型号：       | T2-90      |        |                                  |

氮气弹簧是以氮气为气源的一种具有弹性功能的部件。它以稳定的弹压力、较小的体积、可靠的工作性能、使用寿命长等优势正在逐渐替代弹簧、橡胶、气垫等弹性元件，在模具中使用氮气弹簧可缩小模具体积，缩短制造时间，减少试模次数和提高成功率，延长模具寿命，能大幅度的提高产品质量和成品率，有很高的经济效益。被广泛应用于模具设计等各种领域中。本公司生产的各系列氮气弹簧产品，活塞杆表面采用了超耐磨纳米颗粒复合镀层进行了特殊的硬化和镜面处理，使氮气弹簧有卓越的低磨擦性、高密封性和超强的耐磨性，确保了“汉尔威 ( hi-well® ) ”系列高压氮气弹簧的100万次使用寿命。本公司的氮气弹簧在20 时充气的压力从6mpa至18mpa,所提供的弹压力从300牛顿到150000牛顿，行程从7毫米到300毫米，缸体外径分别为19毫米、25毫米、32毫米、38毫米、44.5毫米、50毫米、63毫米、75毫米、95毫米、120毫米、150毫米、195毫米。亦可按用户要求定制。综合质量达到国际水平，使用寿命达到100万次以上。价格只有进口产品的三分之二。