

Multi 9310 IDS电导率仪

产品名称	Multi 9310 IDS电导率仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Multi 9310 IDS电导率测定仪 功能:Multi 9310 IDS
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

[Multi 9310](#) IDS电导率仪

测量:pH/ORP/氧饱和度/氧浓度/氧分压/电导率/电阻率/盐/TDS/温度

技术参数

inoLab Multi 9310

尺寸	240*190*80mm (不含打印机) 290*190*80mm (含打印机)
重量	0.8kg 1.0kg
机械结构	防护等级 IP43
电气安全	防护等级 III
测试认证	CE , CETLus
环境条件	储存温度 -25 ...+65 操作温度 +5 ...+55 连接充电适配器时+5 ...+40
电源	相对湿度 年均 : <75% ; 30天/年 : 95% ; 其它天 : 85% 电池 4*1.5 V碱锰电池 , AA 工作寿命 150h 电源适配器 输入 : 100...240V~/50...60Hz/270mA 输出 : 9V =/1.1A
USB接口 (设备)	类型 USB 1.1 USB-B(设备) , PC

传感器类型	IDS数字化传感器和带有ADA S7/IDS转换器的S7插头的模拟电极	较大3米
通用测量通道数	1	
温度补偿	是, 除ORP	
数据存储器	校准储存	较多10个传感器
	存储容量	手动存储500, 自动存储5000
显示器	图形显示, SW	
打印机	可选内置打印机	
校准点	pH	1-5点校准
	DO溶解氧	1点校准
	Cond电导率	1点校准
校准定时器	1-999天	
测量参数		
测量参数	量程	精度
PH	0.000...14.000	± 0.004
U[MV]	-1250.0...+1250.0	± 0.2
T[]	0...80	± 0.1
溶解氧量程均在20 范围内		
测量参数	量程	精度
溶解氧	0...20mg/l	± 1.5%
氧饱和度	0...200%	± 1.5%
氧分压	0...400mbar	± 1.5%
气压(绝对)	300...1100mbr	± 4mbar
温度T[]	0...50	± 0.2K
较大允许过压	2.5*10 ⁵ Pa (2.5bar)	
电导率电极TetraCon 925技术参数		
测量参数	量程	精度
[μ S/cm]	0.0 ... 199.9	± 0.5 %测量值
	200 ... 1999	
[mS/cm]	2.00 ... 19.99	± 0.5 %测量值
	20.0 ... 199.9	
	200 ... 2000	
电阻率[Ohm*cm]	0.50 ... 19.99	± 0.5 %测量值
	20.0 ... 199.9	
	200 ... 1999	
电阻率[KOhm*cm]	2.00 ... 19.99	± 0.5 %测量值
	20.0 ... 199.9	
	200 ... 1999	
电阻率[MOhm*cm]	2.00 ... 19.99	± 0.5 %测量值
SAL	0.0...70.0	± 0.5 %测量值
TDS	0 ... 1999 mg/l	± 0.5 %测量值
	2.00 ... 19.99 g/l	
	20.0 ... 199.9 g/l	
T [° C]	5.0 ... + 100.0	± 0.1
电导率电极LR 925/01技术参数		
测量参数	量程	精度
[μ S/cm]	0.01...19.999	± 0.5 %测量值
	0.0...199.9	
电阻率[KOhm*cm]	5.00...19.99	± 0.5 %测量值
	20.0...199.9	
	200...1999	

电阻率[MOhm*cm]	2.00...19.99	± 0.5 %测量值
	20.0...199.9	
T [° C]	5.0 ... + 100.0	± 0.1

智能数字化传感器

* IDS智能数字化传感器,自动识别,即插即测。 *

测量信号的数字转换在IDS传感器中完成,并将读数传输到主机,抗干扰能力强。 *

传感器的具体数据也自动发送到主机,包括:传感器的说明,序列号和校准状态。灵活的电极兼容性* inoLab

Multi 9310 IDS可连接任意1个IDS传感器。 * inoLab Multi 9310可选购转接电缆ADA

S7/IDS方便地连接带S7插头的pH/ORP电极。独特的校准监控功能*

独特QSC功能提供了一个系统来监控IDS pH电极的状态。 *

进行初始校准后,传感器的状态就一直处于监控中.电极读数与初始校准实时比较。 *

QSC与CMC功能相结合,用于监控pH测量值是否处于校准点范围内。符合GLP/AQA的文档功能*

USB接口连接到PC。 * 所有数据以*.CSV格式直接在EXCEL数据表中打开。 *

所有关于数据和测量系统的信息下载以及用户管理功能提供了可追溯性。 * inoLab Multi

9310P具有内置打印机,可以打印所有测量和校准结果。

*单通道多参数测量体系，使用IDS传感器

*数字化传感器认证

*智能化传感器评估（QSC）和CMC功能

*可选内置打印机

*稳态测量

*GLP/AQA文档

*可连接不同的IDS传感器

*可以测量PH，ORP,电导率和溶解氧

*自动存储5000组数据