

高温气气板式换热器 板式换热器

产品名称	高温气气板式换热器 板式换热器
公司名称	宜兴市恒泰环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:恒泰
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶瓷产业园洛涧工业小区
联系电话	0510-87844850 13706153899

产品详情

是否提供加工定制：是
流通截面积：0.02-20 (m2)
传热方式：间壁式换热器

类型：板式换热器
重量：200-20000 (kg)

品牌：恒泰
用途：气体换热

高温气气板式换热器特点

- 在高于300 的气体换热领域，板式换热器是翅片管和列管换热器的升级替代产品;
- 重量轻、占地面积小、可以安装在建筑物上;每立方米的换热面积可达到20m²/m³(列管式约为4—5 m²/m³);
- 双向波纹板片，大幅提高换热器的传热膜系数，传热效率是普通列管和翅片管的2—3倍，总传热膜系数可达40w/m² · k以上;
- 弹性焊接结构和特殊的膨胀节，解决了由于热膨胀损坏设备的问题;
- 热流体最高工作温度可达850 ；
- 设备为全焊接结构，解决了密封垫泄露的问题;
- 换热片采用全模压结构，结构稳定不变形，每平米不锈钢用量仅为列管的五分之二。
- 模块化设计，可以多元组合，单台组装面积可达2000m²以上;
- 设备为内保温，采用组合保温材料，壁温 60

用途：利用850 以下的排放烟气，将空气或废气加热到150 以上供给生产线和废气焚烧炉使用。