美国杜邦EVA特性介绍(杜邦EVA上海总经销)

产品名称	美国杜邦EVA特性介绍(杜邦EVA上海总经销)
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国:杜邦 杜邦EVA:一级代理商 美国杜邦:EVA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦EVA特性介绍(杜邦EVA上海总经销)美国杜邦EVA华东地区总代理商.

EVA简介:

乙烯-醋酸乙烯共聚物,简称eva。一般醋酸乙烯(va)的含量在5%-40%,与聚乙烯(pe)相比,eva由于在分子链中引入醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能,被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

EVA产品特性;

广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

- 1、乙酸乙烯含量在5%以下的eva,其主要产品是薄膜、电线电缆、Idpe改性剂、胶粘剂等;
- 2、乙酸乙烯含量在5%~10%的eva产品为弹性薄膜等
- 3、乙酸乙烯含量在20~28%的eva,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;

EVA是由lldpe(线性低密度聚乙烯)和醋酸(va)共聚而成,

EVA的聚合方法:

1、高压本体聚合(塑料制品

- 2、溶液聚合 (pvc加工助剂)
- 3、乳液聚合(粘合剂制品)
- 4、悬浮聚合

乙酸乙烯(va)含量高于30%的采用乳液聚合;

乙酸乙烯(va)含量低的就采用高压本体聚合。

美国杜邦EVA(一级)代理商

热熔级EVA美国社邦150VA含量32熔指43

热熔级EVA美国杜邦 220VA含量28熔指150

热熔级EVA美国杜邦240VA含量28熔指43

热熔级EVA美国社邦 250VA含量28熔指25

热熔级EVA美国社邦 260VA含量28熔指6

热熔级EVA美国社邦 265VA含量28熔指3

热熔级EVA美国社邦360VA含量25 熔指2

热熔级EVA美国杜邦420VA含量18熔指150

热熔级EVA美国社邦450VA含量18熔指8

热熔级EVA美国杜邦460VA含量18熔指2.5

热熔级EVA 美国社邦470VA含量18 熔指0.7