

# 美国杜邦EVA特性介绍（杜邦EVA上海总经销）

产品名称	美国杜邦EVA特性介绍（杜邦EVA上海总经销）
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国:杜邦 杜邦EVA:一级代理商 美国杜邦:EVA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

美国杜邦EVA特性介绍（杜邦EVA上海总经销） 美国杜邦EVA华东地区总代理商.

EVA简介：

乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称eva。一般醋酸乙烯(va)的含量在5%-40%，与聚乙烯(pe)相比，eva由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

EVA产品特性;

广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

- 1、 乙酸乙烯含量在5%以下的eva，其主要产品是薄膜、电线电缆、ldpe改性剂、胶粘剂等;
- 2、 乙酸乙烯含量在5%~10%的eva产品为弹性薄膜等
- 3、 乙酸乙烯含量在20~28%的eva，主要用于热熔粘合剂和涂层制品;

EVA是由lldpe(线性低密度聚乙烯)和醋酸(va)共聚而成,

EVA的聚合方法:

- 1、 高压本体聚合 (塑料制品

2、溶液聚合 (pvc加工助剂)

3、乳液聚合(粘合剂制品)

4、悬浮聚合

乙酸乙烯(va)含量高于30%的采用乳液聚合;

乙酸乙烯(va)含量低的就采用高压本体聚合。

美国杜邦EVA(一级)代理商

热熔级EVA美国杜邦150VA含量32熔指43

热熔级EVA美国杜邦 220VA含量28熔指150

热熔级EVA美国杜邦240VA含量28熔指43

热熔级EVA美国杜邦 250VA含量28熔指25

热熔级EVA美国杜邦 260VA含量28熔指6

热熔级EVA美国杜邦 265VA含量28熔指3

热熔级EVA美国杜邦360VA含量25 熔指2

热熔级EVA美国杜邦420VA含量18熔指150

热熔级EVA美国杜邦450VA含量18熔指8

热熔级EVA美国杜邦460VA含量18熔指2.5

热熔级EVA 美国杜邦470VA含量18 熔指0.7