

Cond 3310电导率仪

产品名称	Cond 3310电导率仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Cond 3310电导率仪 功能:Cond 3310
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Cond 3310电导率仪

德国WTW便携式电导率仪Cond 3310，是便携式电导率仪，是性价比很高的一款便携式电导率仪。此便携式电导率仪携带方便，且有USB接口，有5000组数据存储，是德国WTW便携式电导率仪的代表。Cond 3310大容量的数据记录存储。

技术参数：

仪表	Cond 3310
电导率	0.0 ... 1000 mS/cm \pm 0.5 %
另外	0.000 ... 1.999 S/cm, K = 0.01 cm ⁻¹
	0.00 ... 19.99 S/cm, K = 0.01 cm ⁻¹
专用电阻	0.00 ... 20 M&S486; cm
电极常数	固定0.475 cm ⁻¹ , 1.0 cm ⁻¹ ,
	校正 0.450 ... 0.500 cm ⁻¹ ,
	0.585 ... 715 cm, 0.800 ... 1.200 cm ⁻¹ - 1
	可调 : 0.090 ... 0.110 cm ⁻¹
盐度	0.0 ... 70.0 (根据 IOT)
TDS	0...1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l
温度	-5.0 ... 105.0 °C \pm 0.1 °C

自动读数	自动/手动选择
参考温度	20 °C /25 °C
温度补偿	无, nIF, 0.000 ... 10.00 %/K
校正存储	可查达5个校正数值
显示屏	LCD图表显示屏，背光式
数据存储	手动 200/自动5000
数据记录	手动/计时器控引导
接口	USB接口
电源	4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH电池可充电
连续工作	长达800小时（显示屏亮时100小时）

特点：

1. 间隔控制记录功能，可容纳多达5000个记录：室外长期记录的完美化身
2. 背光式图表显示，可在黑暗环境下读取数据
3. 简明的文本菜单保证了操作的舒适便利
4. 仪表外壳极其牢固，硅胶小键盘，防水且易清洁
5. 触感反馈型按键，令操作准确
6. 内置校正计时器，确保数据结果稳定可靠
7. IP66/IP67适于多数天气条件下的户外使用
8. 1-2-3-5点校正，自动识别16种缓冲液（DIN和NIST）
9. 校正完后，屏幕上会自动显示电极状态
10. 安全的测试 – ATC 自动温度补偿
11. 电池寿命长达1000小时，背景光常亮时100小时
12. 新的连续测试控制（CMC）功能保证读数的可靠性 当测量值处在校正范围时，显示器上会给出指示；超出时，显示器会发出警报。
13. 防水USB接口，实现个人电脑和掌上电脑的快速数据传输，适合室外使用
14. 优异的技术指标，量程可达1000mS/cm