

提供 高品质气动交流式点焊机DN-25 交流焊机

产品名称	提供 高品质气动交流式点焊机DN-25 交流焊机
公司名称	广州市瀚金电气机械有限公司
价格	7900.00/件
规格参数	频段:高频 作用原理:逆变 焊接原理:对焊
公司地址	广州市天河区长湴白沙水路69号之二
联系电话	37089871 13543462364

产品详情

频段：高频

最大焊接厚度：2.5+2.5（mm）

是否提供加工定制：否

动力形式：气动

品牌：HJ

焊接方式：压力式

作用原理：逆变

驱动形式：气动

样式：立式

规格：欢迎咨询

用途：焊接

额定容量：25（KVA）

焊接原理：对焊

作用对象：金属

加工精度：大功率

电流：交流

控制方式：自动

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

技术参数: 型号：dn-16 dn-25 dn-35 dn-50 dn-75 dn-100 dn-150 额定容量（kva）：16 25 35 50 75 100 150
额定初级电压（kva）：380 380 380 380 380 380 380 额定频率（hz）：50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
50/60 最大短路电流（a）：10500 13500 17500 22000 26000 29000 31000 暂截率（v）：25 25 25 25 25 25 25
臂伸尺寸（a）：260*400 260*400 260*400 260*400 260*400 260*400 260*400 电极加压力（n）：2500 2500
3900 3900 6100 6100 10000 电极行程（mm）：50 50 50 50 60 60 75 冷却水量（l/min）：2 2 3 3 3 3 8
质量（kg）：200 215 240 300 350 500 780 电极尺寸（mm）：16 16 18 18 18 18 18 20

焊接能力 (a3钢叠焊) : 2.5+2.5 2.5+2.5 3+3 3.5+3.5 4+4 5+5 6+6 产品特点 :

1、焊机具有良好的机械本体强度和抗振动、

耐冲击刚度,可防止加压时电极头移位, 保证高质量的焊接需要。

2、使用最可靠的气动元件, 配合特殊设计的加压系统, 焊机打点速度快、工作效率高。

3、控制器采用拨码开关设定焊接规范, 方便操作、易于理解。

4、采用进口可控硅放电, 放电电流强劲, 焊机功率大。

5、变压器采用高导磁矽钢片及水冷却设计, 可长期工作亦保持功率恒定, 且使用寿命长。用途广泛 :

除一般软铁外, 不锈钢、铜、铝、合金及一般非铁金属皆可焊接且性能优异。产品质量稳定 :

采用高质量高精度数字控制器, 受外部电源变化影响小, 保持稳定功率输出。结构简单易维护 :

由于电路结构简单, 故此一般电工可以维护, 使用成本低, 而且使用寿命长达十年以上。