

聚酰胺原料PA6巴斯夫B3UGM210阻燃级高流动塑料配件

产品名称	聚酰胺原料PA6巴斯夫B3UGM210阻燃级高流动塑料配件
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:75 玻纤含量:20%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

聚酰胺原料PA6巴斯夫B3UGM210阻燃级高流动塑料配件

物性表

物性性能测试条件测试方法测试结果单位	ASTM D792/ISO 1183
密度	
物理性能测试条件测试方法测试结果单位 23 收缩率	%
机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸模量	ASTM D638/ISO 527

拉伸应力	断裂,23	MPa
拉伸应变	断裂,23	%
拉伸模量	23	MPa
热性能测试条件 热稳定性(率)	测试方法	测试结果单位 UL94
热变形温度	1.8MPa,未退火	° C
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法	测试结果单位 ASTM D257/IEC 60093
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093
冲击性能测试条件 简支梁无缺口冲击强度	测试方法 23	测试结果单位 kJ/m
	23?	kJ/m

