

L301投入式静压液位计

产品名称	L301投入式静压液位计
公司名称	西安东时自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CAF 型号:L301 产地:陕西·铜川
公司地址	陕西省西安市高新区科技六路高新时代广场B座1509
联系电话	18161790832

产品详情

1.特点

扩散硅或陶瓷传感器

抗结露设计

非常可靠的防水设计

量程：0-1m~60m

精度：0.25%~0.5%

32.8小型结构

防腐及其它特殊要求用户可指定

2.产品概述

L301投入式液位变送器可以用来测量开口容器及河渠、湖泊、水井中的液位。具有结构简单、测量jingqu e和安装方便等特点。L301投入式液位变送器由不锈钢探头、导气电缆和电子变送单元组成。变送器的探头为316不锈钢结构，可直接将其投入到被测液体中使用。严格密封在不锈钢探头中的传感器由316不锈钢膜片和内充硅油与被测介质隔离，从而保证了广泛的适用性。

电子变送单元严格密封在电气盒中，还可以配有赫斯曼接头方便接线。

3.技术参数

项目	技术参数
供电电压	15 ~ 36VDC
输出	4 ~ 20mA
精度	大 0.25%F.S 典型 0.5%F.S
量程	0-1m至60m
最大负载	$R=(Y-15)/0.02-r$ (V=电源 r=电缆电阻)
过载能力	3倍
介质温度	-40~+85
环境温度	-10 ~+60
漂移	0.25%F.S
温度补偿	0~50
外壳防护等级	IP68
防爆等级	d I B T6
传感器长度	缆式最长120m
显示表头	0 ~ 100% 模拟指针、LCD 数显、LED 数显
电缆材料	PVC或PTFE