

火卷帘门耐火极限完整性检测 专业阻燃检测机构

产品名称	火卷帘门耐火极限完整性检测 专业阻燃检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:质海检测 服务属性:第三方检测机构 服务类型:检测报告，测试认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	0755-23572571 18681488190

产品详情

防火卷帘门

作为重要的防火设备，在消防安全管理中扮演着至关重要的角色。为了确保其质量和安全性能，对其进行测试和检验就显得尤为重要。本文将介绍它的测试和检验标准，以及这些标准在实际应用中的注意事项。

一、测试方法外观检查：对防火卷帘门的外观进行仔细检查，包括门板、门框、导轨、吊轮、控制箱等部件，确保其无明显损伤、变形，表面涂层无明显剥落、锈蚀等现象。耐火性能测试：将其置于高温环境中，观察其在高温条件下的耐火性能和耐火时间。隔热性能测试：通过在其内外两侧施加高温和冷却环境，观察其在火灾情况下阻止温度传递的效果。水密性能测试：将其放置在密闭的水箱中，观察其在水浸条件下的防水性能。反复启闭性能测试：模拟长时间使用过程中防火卷帘门的启闭次数，检查其结构、性能是否受到影响。二、检验标准外观质量：门板、门框、导轨、吊轮等部件的外观应无明显损伤、变形，表面涂层应完整，色泽均匀。安装质量：安装应符合规范要求，安装位置、角度应正确，无明显晃动现象。耐火性能：防火卷帘门应在高温环境下保持稳定的耐火性能，耐火时间应符合规范要求。隔热性能：在火灾情况下，应能有效阻止温度传递，隔热效果应达到规范要求。水密性能：水密性能应符合规范要求，防止火灾时水渗透导致烟气外泄。