

# 高速路边广告牌安全检测鉴定报告

产品名称	高速路边广告牌安全检测鉴定报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

## 产品详情

高速路边广告牌安全检测鉴定报告

广告牌安全检测评估的基础知识：

### 一、户外广告安全检测期限

(1) 户外广告定期进行结构安全的技术检测，以确保结构在使用期内的安全；

(2) 设置期满两年的户外广告，设置人应当在每年6月1日前，按照户外广告和招牌设置规范进行安全检测，并将安全检测报告存档以备户外广告设置行政主管部门检查；

(3) 经检测符合结构技术及安全标准的户外广告，方可转入下一循环的使用；经安全检测不的户外广告，责令限期整改，整改后再向检测机构复检。

#### (一) 日常巡检检查项目及周期

- 1.检查广告牌主立柱是否发生倾斜。
- 2.检查主体结构（头部）是否变形、锈蚀程度。
- 3.检查是否有铁皮脱落、画布破损等情况。
- 4.检查广告牌造型、设置高度、方向是否私自改变。
- 5.检查广告牌整体颜色及外观设置是否与高速公路标志牌有明显的区别。
- 6.检查照明设备、电缆线是否完好。

7.每半月对现有广告牌全部巡检一次。主要路段每周巡检两次。

8.在日常巡检过程中，发现广告牌有可能存在安全隐患时，要对广告牌进行专项检查。

9.每次日常巡检的同时，根据实际情况，对广告牌做专项检查。

## （二）专项检查内容

专项检查是对广告牌整体全面细致的检查，检查完成后要对广告牌质量及能否继续使用给出结论。

### 1.基础部分的检查

（1）法兰盘不允许上下摆动。

（2）法兰盘与混凝土缝隙不能过大。

（3）混凝土平整、基础外缘与土接触处无明显裂痕。基础不能外漏。

（4）地脚螺栓垂直向上、双螺母，螺母采取防盗措施（点焊或螺栓\*\*部乱纹）。

（5）螺母与法兰盘间不能有间隙。垫片齐全，垫片开口直径不能过大，要明显小于螺母。

（6）加劲板与法兰盘及主立柱焊接牢固，不得缺损。