

生产高级超声机 超声波塑焊机

产品名称	生产 高级超声机 超声波塑焊机
公司名称	深圳市唤财鑫机电设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道布龙公路592号金裕城二栋二楼210号
联系电话	13554743318 13692136254

产品详情

型号：	HCX-2018	品牌：	唤财鑫
动力形式：	超声波	控制方式：	数控
频段：	超声波	驱动形式：	气动
作用原理：	超声波	升降控制：	手动
焊接原理：	超声波	作用对象：	塑料
电流：	交流	重量：	125 (kg)
产品别名：	豪华型超声波	是否提供加工定制：	是

【价格，图片，产品属性，仅供参考，不做交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询】用途及特点

1.1用途：

超声波塑料焊接机用于可熔塑性塑料制品的焊接、铆接、成型、金属与塑料的镶嵌。广泛用于电子、电器、汽车零件、塑料玩具、文具用品、日用品、工艺品、化妆品等各个行业。

1.2特点：

微电脑超声波塑料焊接机采用单片机程序控制，时间控制精准，自动化程度高，操作界面人性化，内置电子保护及双启动电路，使用安全，工作稳定可靠。当班日产量自动计数，开机选择自动循环模式自动焊接，便于配备其它自动化设备，还具有功率大，效率高等特点。

超声焊接具有焊接面牢固、气密性和水密性好、强度高，美观、环保的特点。

在正常工作状态，若超过30分钟即无按键也没焊接，显示屏自动显示厂家信息，

直到按下任意键或开始焊接才显示正常工作状态。1小时无操作显示屏自动关闭背光;

每按一下键盘蜂鸣器响一下，焊接电流led动态显示生动明了。

2使用要求

2.1电源电压：220 v/10a1p 50 hz ± 5%

2.2压缩机排气量：0.1m³/min

2.3环境温度：0~40

2.4相对湿度：35%~85%

2.5大气压力：86~106kpa

3技术参数

型号	工作频率	输出功率	熔接面积	外形尺寸	重量
hcx-1200	20khz	1200w	w45 × l160	560 × 350 × 1100	68kg
hcx-1500	20khz	1500w	w65 × l160	560 × 350 × 1100	70kg
hcx-1800	15/20khz	1800w	w40 × l210	560 × 350 × 1100	75kg
hcx-2000	15khz	2000w	w50 × l240	560 × 350 × 1200	78kg
hcx-2600	15khz	2600w	w110 × l240	560 × 350 × 1200	80kg
hcx-3200	15khz	3200w	w120 × l360	610 × 860 × 2000	120kg

下降时间：0.0-9.9s可调

焊接时间：0.0~9.9s可调

保压时间: 0.0-9.9s可调

工作压力：0.2~0.8mpa可调