

保温样品保存箱2-48（可调控）

产品名称	保温样品保存箱2-48（可调控）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81200.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

产品详情

标本储存冰箱（2-8℃）检验***配备标本储存冰箱（2-8℃）；***储存冰箱（2-8℃），37℃恒温箱等设备；标本贮存冰箱采用微电脑控制，数码温度显示，箱内温度2-8℃可调（热补偿功能2-48℃每度恒温调节），控温；机器自带高低温报警控制，断电报警，温感故障报警等（根据型号有不同）；采用压缩机和风扇电机，制冷迅速，使用寿命长，性能稳定；采用加厚保温层，高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好，节省电能；在制冷技术上，采用无氟发泡，无氟制冷剂；采用合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。

*1.有效容积：828L

2.额定电压：AC220V

3.输入功率：360w

*4.温度范围：2~48℃，可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。温湿度同时显示

5.箱体尺寸：长 1265 × 宽 680 × 高 1830 mm

6.内部尺寸：长 1160 × 宽 585 × 高 1250mm

7.制冷剂用量：R134a（ 382g）

8.重量： 238kg

*9、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

10、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。

*11、微电脑温度控制器，触摸屏数码显示，温湿度一体显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能及安全双锁，防止出现意外。

*12、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

13、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

*14、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

15、采用高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

16、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

福意联保温样本保存箱2~48（可调控），标本储存冰箱采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度0.1℃，采用思科普压缩机（根据机型），运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，以确保冷藏柜内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在2~48℃之间任意温度。为物品营造了良好的温度环境。与此同时，福意联恒温冷藏设备采用完善的报警系统，如高低温报警、温感器故障报警、断电报警等，使得用户无论在什么情况下都可以了解柜内物品的存放情况，防止意外发生，造成不必要的损失。福意联冷藏箱是一款新型智能产品，额定运行输入功率只有360W，耗电量低，免去您的用电烦恼。