日本固特GOOT防静电烙铁焊台 RX-802AS

产品名称	日本固特GOOT防静电烙铁焊台 RX-802AS
公司名称	深圳市千野原电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区南园街道滨河路与华强南路交汇处御景华城花园商业25#铺B-201室
联系电话	13651475757 13570836155

产品详情

输入电压：	220（V）	升温时间：	3
是否提供加工定制：	否	重量：	3（kg）
焊台种类：	//	型号：	RX-802AS
温度调节范围：	50-450（℃）	适用范围：	通用焊接
品牌：	GOOT/固特	外形尺寸：	00（mm）

极佳的热恢复力

小型高输出的电热芯 (72w) 和高灵敏度的传感器二合一设计。在负荷大的连续作业时，也不会感觉到焊嘴的下降。能对应无铅焊接及各种高难度焊接需要。

设计新颖的握柄(pat.)

具有手感好，电烙铁的电线柔软。焊嘴与手柄之间距离短等优点。最适合精密焊锡作业。快速升温，热恢复力迅速开启电源大约仅需6秒就能达到设定温度，可马上进行焊锡作业。

快速传热，回热特别迅速。

开启电源仅用大约6秒就能达到设定的温度，进行焊锡作业。

不需要工具就可以交换焊嘴

新型设计的滑动方式，焊嘴交换时不

需要抗耐热的垫子，螺丝刀等工具。
(pat.p)

焊嘴不容易氧化 (pat.)

焊嘴的顶端所设置的细小沟槽里，因始终充满焊锡的缘故，所以很难对焊嘴造成
焊锡氧化。(仅限于rx-80hrt-bm)

对应无铅焊锡的坚厚镀铁焊嘴

为防止无铅焊锡所引起的侵蚀现象，全型号采用坚厚镀铁焊嘴。

降低了手柄温度上升现象

采用独特的隔热构造（pat.p），长时间工作，也不会感觉到手柄的发烫。

锁定功能

通过密码，可以锁定机器，无须工具或插卡。(pat.p)

休眠功能

一定时间不使用，
焊嘴将自动的降温
、减轻焊嘴的因空
燃烧导致的焊嘴焊
锡氧化。(pat.)

焊嘴温度校正功能 (pat.p)

可对焊嘴温度进行校正。焊嘴温度与表示温度产生误差时，可通过数值进行温度校正。

采用发热芯和焊嘴一体化设计

由于发热芯是一体型的构造，维修和交换更加容易

售后服务

对需要进行定期温度校对的用户，弊公司有偿提供温度校正服务。

规格

型号		rx-802as
额定电压		110, 120, 130, 220, 230, 240v ac
耗电量		80w
电烙铁电压/功率		24v ac/72w
温度设定范围		50—450°C
尺寸	soldering unit	全长158mm (除带地线插头)
	电烙铁部	146(l) x 115(w) x 98(h)mm
重 量	soldering unit	约28g (除电源线)
	电烙铁部	约1.8kg (除电源线)
漏电电压		2ω以下
地线电阻		less than 1ω
电烙铁至控制部线长		2ω以下
电源线长度		1.2m 3芯、带地线插头
附件		

我司主要是做日本：hios电动螺丝刀/delvo电动螺丝刀/ hakko原装焊接工具/goot焊接工具/ssd静电测试产品及simco产品/大功日东平衡器tw-1r/松下充电电动螺丝刀ez6220b\ez7410等/chiay e型介子e型座子/日东nitto接头/ victor胜利/iei点胶机/ 东日tohnichi扭力产品/vessel日本威威/quicher快取螺丝机及优质素yaesu胶纸机/sato佐藤温湿度计录仪等品牌的产品，有需要联系下，谢谢！