

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀

产品名称	Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73X-10Q 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀PZ73X-10Q概述：

手动浆液阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550情况下正常工作。

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀适用于一般石化，食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形浆闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活

5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	425 纸浆、污水、煤浆、灰、

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73X-10Q-DN80手动浆液阀，球铁浆渣阀，双密封闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16
	65	46	180	145	120	298	4-M16
	80	46	195	160	135	315	4-M16
	100	52	215	180	155	365	8-M16
	125	56	245	210	185	400	8-M16
	150	56	280	240	210	475	8-M20
	200	60	335	295	265	540	8-M20
	250	68	390	350	320	630	12-M20
	300	78	440	400	368	780	12-M20
	350	78	500	460	428	885	16-M20
	400	102	565	515	482	990	16-M22
	450	114	615	565	532	1100	20-M22
	500	127	670	620	585	1200	20-M22
	600	154	780	725	685	1450	20-M27
	700	165	895	840	800	1700	24-M27
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30