

工艺品切割雕刻机 电脑亚克力雕刻机 皮革切割雕刻机 塑料雕刻机

产品名称	工艺品切割雕刻机 电脑亚克力雕刻机 皮革切割雕刻机 塑料雕刻机
公司名称	山东宝典电子科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市天河区 石牌西路111号
联系电话	86 020 62810836 15066674335

产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	北方
型号：	1216	控制方式：	自动
作用对象：	亚克力 塑料 皮革 牛角 橡胶	电流：	交流
用途：	切割	产品别名：	激光雕刻切割机
最大线割速度：	40 (mm/s)	适用材质：	牛角，木质，橡胶，塑料
最大刻线深度：	20 (mm)	定位精度：	0.01 (mm)
快进速度：	60 (mm/min)	切割头：	60w

功能简介:

采用最新技术的dsp数字控制软件，co2玻璃内腔式封离双模激光器，不间断循环水冷系统，原装进口直线导轨，高速步进电机及一体化钢架结构，保证设备工作的高精度和高稳定性。

为适应不同客户的需要，按行业客户不同，制定专业配件，如刀状铝合金平台、蜂窝台板、升降平台、红光定位。根据客户的需要配置不同功率的激光管，以及订制特殊尺寸的加工台面，完整的行业解决方案。

产品特点：

专业化设计理念，针对不同行业用户量身定制，结构合理，外型美观大方、实用。

千挑万选的传动设计理念，经过多次测绘和实验，最终确定的传动系统。速度快，精度高，寿命稳定性高。

功能完善，安全稳定。如配有无水报警自动保护功能。

采用飞行光路设计，独特的光学结构设计。光路偏差小，稳定性高，调节方便。光学配件采用最优质的全金属钼反射镜及gaas聚焦镜，反射率/透光率在同类配件中最高，寿命及耐高温指标是其它产品的5倍以上。

最先近的dsp控制系统:基于pc机pci总线的步进上位控制单元，采用先进的全球最先进的dsp-tms320、xc2s300等控制芯片或dsp技术，高速、稳定、抗干扰能力强.自主开发的高稳定性.

自主开发的高性能激光电源：采用采用新型高频高压开关模式，pwm主控技术。性能稳定，抗干扰能力强，独有的双高压包模式，以保证产品的最稳定性。

功能强大的配套软件：最新软件提供dwg、plt、bmp、dxf、ai格式的文件接口，方便的与autocad,coreldraw,photoshop等常用设计软件配套。适应用户的现场设计要求。先进的颜色管理、分层输出，支持任意多种颜色，随意定义雕刻次序，可以轻松实现全部或部分一次性输出、多种雕刻路径、多种雕刻参数一次输出。

技术参数

型号	jk-6090
激光类型	co2玻璃内腔式封离双模激光器
激光功率	可选配60w,80w,100w,130w
最大加工范围	1300mm × 2500mm
重量	550kg
运动速度	0—60m/min
切割速度	0 - 40m/min
速度控制	0-100%无段控制
激光管冷却	水冷
机械分辨率	0.025mm
最小成型文字	汉字2mm,英文1mm
最厚切割深度	20mm(有机玻璃为例)
重复精度	± 0.01mm
电源	ac220v ± 15% 50hz
整机功率	1000w
支持软件格式	bmp plt dst ai dxf dwg
驱动	步进式电机，细分驱动 [j1]
激光器功率	100w (可选 80w 130w) 视激光器而定
工作环境温度	0 ~ 45
工作环境湿度	5% ~ 95%
软件语言	中文简体、中文繁体、英文
软件支持格式	plt、dst、dxf、bmp、dwg、ai、las

可选配件：

红光定位

刀状平台、平板平台、蜂窝平台（平台根据用户需求标配一种，如有其它需要另行选配）

水冷机

脚踏开关

旋转输助器

机器配件规格简明列表：

配件	规格	备注
激光器	国产 a 类 c o2玻璃激光管	
反射镜片	25mo金属反射镜	(寿命是普通k9镜片的10倍)
聚焦镜	20gaas进口材质聚焦镜	(黑色,寿命长,透过率高,)
激光电源	国产 a 类双模高低双电频激光电源	
控制系统	pci - dsp运动控制系统	
软件	专用dsp控制系统,usb加密(保证正版)	
导轨	直线导轨	台湾产导轨,双排滑块
雕刻平台	可选蜂窝平台,刀状平台、平板平台	
机器附件	水泵,气泵,风机,排烟管等.	

保修1年上门安装 调试 培训 不另收费用

卓越品质 追求完美。可根据需求定做 详情请来电咨询：1366893260013552146488崔先生 qq：106563034