

上海赞马4kW柴油发电电焊两用机组

产品名称	上海赞马4kW柴油发电电焊两用机组
公司名称	上海赞马机械制造有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区泰日大叶公路7268号（上海赞马）
联系电话	86-021-37516368 13916077008

产品详情

柴油发电电焊两用机组特点：

带四个轮子，搬运方便，外观大方、美观。

采用6相半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑。

除电焊外，还可提供交流发电（220v/2000w）适合工作现场的其他电动工具的使用。

重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠。

既可以用于发电，又可以用于电焊，但发电电焊不可以同时使用。

特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

柴油发电电焊两用机组技术参数：

型号：5gf-lew

发电机组：

标定频率：50hz

标定电压：220v

标定功率：3.0kw

标定转速：3000rpm

功率因数： $\cos \phi = 1$

相数：单相

起动方式：电起动

结构类型：框架式

电焊部分：

无负载下的焊接电压：55-65v

额定焊接直流电流：160a

电焊功率：3.64kw

焊接工作电压：26v

电焊持续负载率：40%

电焊电流调节范围：50-200a

发动机：

发动机型号：zm 186fae

发动机型式：单缸、四冲程、直喷式、风冷柴油机

缸径x行程：86x70mm

排量：406ml

压缩比：19:1

标定功率：5.7kw

标定转速：3000r/min

最大功率：10.0hp

最大转速：3600r/min

燃油消耗率：273g/kw.h

润滑油消耗率：4.08g/kw.h

燃油型号：0号柴油（夏天），-10号柴油（冬天）

润滑油型号：sae10w30（cc级以上）

包装箱尺寸：740x500x655mm

净重:108kg

毛重:112kg

20gp/40gp：102/204

注意:发电电焊不能同时使用！