

PZ73TC-16C手动浆液阀，耐磨浆液阀

产品名称	PZ73TC-16C手动浆液阀，耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-16C手动浆液阀，耐磨浆液阀陶瓷料口全流通无阻挡物有吹堵装置，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。

本阀采用坚韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。

工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀，阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍。

PZ73TC-16C手动浆液阀，耐磨浆液阀阀座采用保护唇技术：阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。

专门针对固液两相流工况介质管道设计，设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式，以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀采用超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量;占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动，适合在不同排布管道上任意角度安装。

PZ73TC-16C手动浆液阀，耐磨浆液阀主要零部件材料

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	7	阀杆	Q235+镀铬

2	阀板	304+工程陶瓷	8	支柱	Q235
3	阀座	35	9	垫圈	10
4	调节螺钉	工程陶瓷	10	螺母	25
5	填料	PTFE	11	电动装置	
6	填料压盖	WCB			

PZ73TC-16C手动浆液阀，耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16
	65	46	180	145	120	298	4-M16
	80	46	195	160	135	315	4-M16
	100	52	215	180	155	365	8-M16
	125	56	245	210	185	400	8-M16
	150	56	280	240	210	475	8-M20
	200	60	335	295	265	540	8-M20
	250	68	390	350	320	630	12-M20
	300	78	440	400	368	780	12-M20
	350	78	500	460	428	885	16-M20
	400	102	565	515	482	990	16-M22
	450	114	615	565	532	1100	20-M22
	500	127	670	620	585	1200	20-M22
	600	154	780	725	685	1450	20-M27
700	165	895	840	800	1700	24-M27	