

特价供应北京时代逆变直流氩弧焊机系列

产品名称	特价供应北京时代逆变直流氩弧焊机系列
公司名称	上海美勒焊机有限公司
价格	1780.00/个
规格参数	品牌:TIME/时代 产品别名:逆变直流氩弧焊机
公司地址	中国 上海市 上海上南路6837号
联系电话	86 021 68132377 13041605775

产品详情

品牌：TIME/时代

用途：氩弧焊

电流：直流

直流氩弧焊机 ws-160(pn10-160r)

型号：WS-160/200/250/315/400/500 产品别名：逆变直流氩弧焊机

额定电流：160 (A)

作用原理：逆变

电源电压：380 (V)

主要特点体积小、重量轻高频引弧，焊接渗透力强工作电压范围宽焊缝表面均匀美观散热设计合理，保护功能完善可焊板厚：0.3 ~ 10mm技术参数

输入电压	220v ± 15% 50 ~ 60hz
额定输入功率	4kw
空载电压	42v
输出电流调节范围	10 ~ 160a
额定负载持续率	60%
空载损耗	40w
引弧方式	高频引弧
效率	90%
功率因数	0.93
绝缘等级	b
外壳防护等级	ip21
延时停气时间	2.5-5(s)

外形尺寸	350 × 150 × 225(mm)
重量	8kg

直流氩弧焊机 ws-250(pne10-250)

主要特点igbt逆变技术体积小、重量轻，是理想的便携式两用焊机小电流电弧稳定无专线多参数遥控，方便操作者手工焊飞溅小、焊缝成型好氩弧焊接有八种操作程控操作方式技术

参数	输入电压	3相 380v ± (10 ~ 20)%50 ~ 60hz
	额定输入功率	9.7kw
	空载电压	60 ~ 70 v
	电流调节范围	5 ~ 250a
	额定负载持续率	60%
	功率因数	0.93
	效率	90%
	绝缘等级	f
	外壳防护等级	ip21s
	上坡时间	10s
	下坡时间	0 ~ 12s
	提前送气时间	0.4s
	滞后停气时间	5s
	外形尺寸	460 × 210 × 438(mm)
	重量	18kg

直流氩弧焊机ws-200(pn10-200r)

主要特点体积小、重量轻高效节能，无噪音工作电压范围宽高频引弧，焊接渗透力强性能稳定，抗干扰能力强焊缝表面均匀美观结构设计合理，保护功能完善可焊板厚：0.3 ~ 10mm技术参数

输入电压	220v ± 15% 50 ~ 60hz
额定输入功率	4kw
空载电压	42v

输出 电流 调节 范围	10 ~ 20 0a
额定 负载 持续 率	60%
空载 损耗	40w
引弧 方式	高频 引弧
效率	90%
功率 因数	0.93
绝缘 等级	b
外壳 防护 等级	ip21
延时 停气 时间	2.5-5(s)
外形 尺寸	350 × 1 50 × 22 5(mm)
重量	8kg