

典雅蓝色600*450钢制卫浴暖气散热器 低碳钢卫浴方框插接小背篓

产品名称	典雅蓝色600*450钢制卫浴暖气散热器 低碳钢卫浴方框插接小背篓
公司名称	烟台新动力商贸有限公司
价格	240.00/组
规格参数	类型:多款供选 型号:插接背篓 规格:600*450
公司地址	芝罘区南大街118号
联系电话	0535-6246515 13589761952

产品详情

类型：多款供选
安装型式：壁挂式
材质：钢

型号：插接背篓
表面处理：静电喷塑
加工定制：是

规格：600*450
管径：多款供选

低碳钢散热器的介绍一.性能及优点：1.钢制系列散热器是继铸铁散热器之后的新生代产品，采用国内优质冷轧低碳精密钢管型材焊接工艺制作而成，结构新颖合理，承压高;2.三层内防腐处理，抗腐蚀能力极强,使用寿命长，平均使用寿命为国内类似材质暖气片的2~3倍3.散热方式优势互补，散热性能好;大水道，热工性能好，传热性能提高30%以上4.外表喷涂高级静电粉末，表面喷塑由180度高温烘烤而成，外型美观，光滑亮丽，高雅时尚，装饰性能强；5.耐高压，安装维护方便，可广泛应用于办公室、住宅等各种豪华建筑内的热水或蒸汽采暖系统。二.生产厂家能力：大三.产品包装：第一层塑料薄膜，第二层泡沫包装，第三层纸盒包装四.售后服务：所售散热器质量保证见产品质保单（客户务必索要并妥善保存）如产品本身出现问题，厂方包换。钢制卫浴方框插接小背篓选型配图

钢制卫浴单插接小背篓暖气散热器

实拍案例

钢制卫浴小背篓技术参数及价格

低碳钢制换热型散热器（过水热）特点：

1.采暖、换热同时进行，互不影响，24小时提供热水，环保健康，节约能源。2.自来水管与暖气水道分别独立系统，保证用水清洁，冬季舒适。3.自来水管全部采用优质紫铜管，先进的技术，优质的产品，让您买得称心，用得放心。4.根据散热量不同，可定制两种规格的，70*63-1200mm*5柱参考使用面积10-14m²，参考单价880元；70*63-600mm*6柱参考使用面积5-10m²参考单价790元

70*63型过水热实拍图

本产品有多种规格型号和颜色，可按不同客户需求订做！

关于散热器的种类、选购、安装等知识，让我们一起来学习一下：

一：散热器的分类及特点

散热器目前可以分为铁制散热器、铝制散热器、钢制散热器三种：

- 1、铸铁散热器：旧式铸铁散热器因其承压低、体积大，外形粗陋，生产能耗高等诸多无法克服的劣势，将逐渐被市场淘汰。目前铸铁散热器行业加快了开发新产品的步伐，逐步开发出了美观新颖、节能节材的新型产品，铸铁散热器将以新形象面市。
- 2、钢制散热器：按款式分主要有板式和柱式两种。钢制柱式散热器，以其丰富的色彩以及漂亮的外观赢得了众多消费者的喜爱。选购钢制散热器要考虑是否与小区的供暖系统匹配，采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器，因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀，对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求，均需在采暖期过后在主系统满水保养，如果保养不好，散热器会很快补腐蚀以致最后出现散热器漏水的问题。
- 3、铝制散热器：主要有高压铸铝和拉伸铝合金焊接两种。其优点主要有：铝的散热性较好，节能的特点十分明显，在同样的房间里，如果用同样规格的暖气片，铝铸的片数要比钢制少；铝的耐氧化腐蚀性能好，不用添加任何添加剂，其原理是，铝一旦遇到空气中氧，便生成一层氧化膜，这层膜既坚韧又致密，防止了进一步对本体材料的腐蚀。

散热器质量辨别：

- 1、散热器表面漆是否有光泽，颜色是否纯正鲜艳；表面焊点是否明显，可用手触摸表面判断其是否光滑。
- 2、询问板材的厚度，板材的厚度直接影响到散热器的使用寿命，通常应在1.25mm为宜，但某些生产商为了偷工减料，其板材的实际厚度要比其宣称的薄，最简单的鉴别方法就是抬起一组暖气掂掂其重量，您可以尝试掂掂不同品牌但相同规格的暖气，谁轻谁重自然心里便有数了。

二：散热器选购注意事项

- 1、消费者满意或售后服务信得过的家居市场
- 2、要货比三家，对同一款式、同一品牌的商品，要从质量、价格、服务等方面综合考虑
- 3、安全性。散热器安全性能优劣最重要。涉及安全性能优劣的有很多因素，其中散热器工作压力是很重要的一个。
- 4、选型。选型时应明了进出口水温、要求室温、居室热负荷、窗台高和宽、自家所用的采暖系统是单管还是双管等因素。
- 5、该厂商是否有多年供暖设备生产经验，产品是否符合国家各项标准。
- 6、是否能提供良好的售后服务，有无专业的水暖测量安装队伍。
- 7、是选择板式还是柱型散热器。对于面积小的空间，例如卫生间，可以选择柱型散热器，因其采用壁挂式，可节省室内空间；横柱上还可挂毛巾或烘烤小件衣物；对于面积较大的居室，则建议购买板式散热器，因其内部增加对流板，辐射加对流的散热方式可使室内在最短时间内达到最佳散热效果，并能节约大量能

源。8、散热量与进出口水管的尺寸并无实际关系，主要是要看水在暖气中的流速，只要水流速能够达到标准，散热量同样会得到保证。认为暖气水管进出口尺寸大，散热性能就好的观点是错误的。9、发票、合同上必须注明散热器的名称、规格、数量、价格、金额。10、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话，以便发生质量问题能及时联系解决。

三：散热器的安装注意事项：

1、散热器安装位置不一致：没按图纸施工或测量炉钩炉卡尺寸不准确造成。2、散热器对口的石棉橡胶垫过厚，衬垫外径突出对口表面：原因是使用衬垫厚度超过1.5mm(柱型)或使用双垫，衬垫外径过大，应使用合格的衬垫；圆翼法兰衬垫厚度不得超过3mm。3、散热器安装不稳固：这是由于托钩弧度与散热器不符或接触不严密，托钩、炉卡不牢，柱型散热器腿着地不实造成，应采取措施补救。4、炉钩炉卡不牢不正：栽入孔洞太浅、洞内清洗不干净，水泥标号太低或砂浆没填实而造成不牢；栽入时没有找正或位置不准确造成炉钩、炉卡不正。5、炉堵、炉补心上扣过少：由于丝扣过紧造成安装前应做好丝扣的选试。6、落地安装的柱型散热器腿片数量不对，位置不均。要求14片及以下的安装两个腿片，15~24片的应安装3个腿片，25片及以上的应安装4个腿片，腿片分布均匀。7、铸铁柱型散热器20片以上应加拉条固定，拉条采用 10圆钢制作，拉条丝扣外端不得超过一个螺母厚度。8、挂式散热器距地高度按设计要求确定，设计无要求时，一般不低于150mm，但明装散热器上表面不得高于窗台标高。9、圆翼型散热器掉翼面安装时应向下或朝墙安装，以免影响美观；组对时中心及偏心法兰不要用错，保证水或凝结水能顺利流出散热器。10、要与土建施工配合，保证立管预留口和地面标高的准确性，以避免造成散热器安装困难，避免出现锯、卧、垫炉腿现象。

批发说明

混批

支持混批，[10000]元以上起批

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

运费说明

本产品的售价为不含税价格，不含运费，物流运输，运费自负