

KA-HE8轨道式立缝摆动焊接小车多功能焊接机 横焊自动焊接

产品名称	KA-HE8轨道式立缝摆动焊接小车多功能焊接机 横焊自动焊接
公司名称	青岛汉八骏创新科技有限责任公司
价格	5000.00/件
规格参数	跃鸿博:轨道多功能焊接机 KA-HE8:立缝焊接机 山东青岛:摆动多功能焊接小车
公司地址	山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号
联系电话	18661794922

产品详情

KA-HE8摆动式轨道焊接小车是采用齿轮齿条方式驱动在轨道行走的焊接装备，广泛应用于水平对接焊和垂直对接焊，特别适合中厚板焊接。通过调整焊枪位置和角度，也可以进行角焊、横焊和仰焊。小车本体、摆动装置、控制面板合为一体，可以在轨道上边行走边焊接。轨道用强力磁铁吸在工件上，安装和拆卸都很方便。

2.特点

- 1) KA-HE8摆动式轨道焊接小车可以实现垂直焊接、横向焊接和水平焊接等多种位置焊接。
- 2) 具有直线摆动功能。摆动模式、摆动幅度、摆动速度、摆动中心位置和左右停留时间等各种摆动参数都可以调节。
- 3) 用数码显示小车运行速度。
- 4) 摆动焊接时为了防止咬边和焊不足现象的出现，设置了左右摆动停止时间调节功能。
- 5) 焊接停止时焊枪自动回复到焊道中心位置。
- 6) 具有自动收弧功能。

7) 具有电流电压调节功能和点动送丝功能。

8) 具有快速回程功能。

标准配置提供1.5m长的轨道。轨道小型化轻型化挪动方便，还可以对接延长使用

技术参数

	项目	内容	备注	
小车	电源	AC 220V , 50/60Hz		
	外型尺寸	500 x355 x 243	W × L × H	
	重量	10.6Kg		
	驱动方式	齿条驱动		
	行走速度	0~1040mm/min	数码显示	
	焊枪调整范围	上下		55mm
		前后		55mm
		操作角		360 °
		左右		215mm
进行角			± 90 °	
轨道	安装形式	磁铁拆卸式		
	外型尺寸	42 × 29.3 × 1500	W × H × L	
	材质	铝材		
	重量	6Kg	包括磁铁	
摆动 参数	摆动模式			
	摆动速度	0-1520mm/min		
	摆动幅度	± 8mm		
	左右停留时间	0-2s		
	中心位置	± 5mm		