

美国PILOT蓄电池PL40-12 12V40AH精密仪器机房设备

产品名称	美国PILOT蓄电池PL40-12 12V40AH精密仪器机房设备
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:美国PILOT蓄电池 型号:PL40-12 电压:12V
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

美国PILOT蓄电池PL40-12 12V40AH精密仪器机房设备

美国PILOT电池技术特点

较小的内阻与压降，适应高功率、大电流放电；

自放电率低，充电接受能力强，密封反应效率高达99%以上；

优良的制作工艺，电池一致性高

吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率 高达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多单格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL认证的组件

可以以任何竖直，旁侧，或端侧方位放置

美国PILOT蓄电池PL40-12 12V40AH精密仪器机房设备

美国PILOT电池注意事项：

不要将蓄电池正负端子短路，如短接，有发生蓄电池漏液，着火的危险。

将蓄电池装入机器时，机器不要使用密封结构，如使用密封结构，有损坏机器和造成人身伤害的危险。

蓄电池的使用温度范围如下，如在此温度范围以外使用，会造成蓄电池性能，寿命降低，损坏及变形。
放电-15 -50 ，充电0 -40 ，保管-15 -40

请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外，请不要使用香蕉水，汽油，挥发油，油，油脂等有机溶剂和清洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发生裂纹，造成电池漏液，着火等。

PILOT蓄电池特点：

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。