

GPS车载终端蓝精灵全功能型 定位调度、拍照各功能应用

产品名称	GPS车载终端蓝精灵全功能型 定位调度、拍照各功能应用
公司名称	陕西导航科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座
联系电话	86-02988237775 18966712236

产品详情

陕西导航科技有限公司www.sxgps.com是一家集gps产品的研发、生产、销售、运营于一体的大型高科技集团公司。公司成立于2004年，地处西安高新技术产业开发区，由业内资深人士联合数家著名企业创办。

公司主营车载gps定位系统，gps车载终端，以精确的位置服务和先进的通信手段，为交通运输行业车辆运行管理提供全方位系统解决方案。

产品简介蓝精灵全功能型主要针对出租车及客运行业研发生产的一款产品，其功能多样性lcd/lcd广告屏、语音调度、油耗、正反转、拍照等各项功能应用。

一、产品功能

1、监控功能

定位

gps全球定位，全天24小时定位监控

定时回传

按照设定的时间间隔，回传定位数据

定距回传

按照设定的固定距离，回传定位数据

轨迹回放

用户可播放车辆指定时间段行驶轨迹

基站辅助定位

系统可根据定位信息中包含的基站信息辅助定位

2、报警功能

紧急报警

紧急情况下手动报警，中心第一时间获知警情

超速报警

车辆速度超过系统速度限值后，向中心上报警情，同时终端发出提示声音

区域报警

系统可以下发多边形区域，超出区域产生报警

掉电报警

车载终端外部电源被切断后，备用电池自动工作，并向中心发送掉电报警

自定义报警

终端预留自定义接口，用户可根据需求自定义报警类型

3、管理功能

调度管理

终端可外接调度大屏，接收和回复系统调度管理

远程管理

通过系统设置ip地址、端口号、各项参数等

远程维护

可通过远程的方式对设备进行维护

远程升级

系统可远程对车载终端进行升级

断油电

实时拍照

4、通信功能

车载电话

具备移动通话功能，热键拨号，收发中、英文短信

通话限制

禁止打入、打出；限制打入、打出电话数量；只允许拨打或接听短号号码电话

二、标准配置

标配：主机（内置后备电池）、天线、报警开关、线材、合格证、说明书、保修卡

选配：汉显大屏、汉显手柄、无线拨号器、锁车继电器、监听麦克风、喇叭

三、技术参数表

名称	参数	备注
工作电压	8 ~ 36v/dc	极限电压100v
电源抗反接特性	80v	
工作电流	平均70ma@dc 12v;省电状态 < 20ma @ dc 12v	
终端尺寸	88 × 62.5 × 32.5 mm (l×w×h)	铝合金外壳
重量	0.26kg	主机净重
数字信号传输指标	使用频段：900mhz/1800 mhz	
天线	gps天线：sma接口； - 26db，电缆长度5m	

	gsm天线：sma接口； - 3db，电缆长度3m	
工作温度	-20 ~ +80	
限制温度	-35 ~ -20、+60 ~ +80	
工作湿度	5% ~ 95%	
存储温度	-40 ~ +85	

【用户体验管理区】

- 1.客户端软件（cs版）应用：下载客户端软件，安装在电脑上（下载地址<<http://www.sxgps.com/xiazai.asp>>）；下载gps客户端完 安装登陆服务器。服务器地址选择：陕西(117.34.70.96)，监控模式选：常用模式，体验账号：chache 密码：chache，用户类型选：企业用户。
- 2.网页查车（bs版）应用：用户以个人用户名和密码登 陆<http://www.sxgps.com/chache.asp>3g运营版1 体验账号：chache 密码：chache
- 3.手机查车：http://www.sxgps.com/xiazai_display.asp?id=851