

神思二代身份证阅读器SS628促销仅售1580元

产品名称	神思二代身份证阅读器SS628促销仅售1580元
公司名称	深圳市福田区良羽商行
价格	1580.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东 深圳市 深圳福田区华强北华强广场四楼Q4B018
联系电话	86 0755 23816530 13554813387

产品详情

类型：	身份证阅读器	型号：	SS628
最大扫描范围：	50mm	正常扫描身份证时间：	1(S)
品牌：	神思	加工定制：	否
外形尺寸：	168(L) × 90(W) × 52(H) mm (mm)		

ss628 - 100型(联机型)(4)功能特点：1、符合公安部《ga450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》和《1ga450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》标准以及iso14443 (typeb) 国际标准；2、内嵌专用安全模块，非接触式验证二代证真伪并阅读、录入二代证信息；3、无需修改用户业务系统，无需外接其它接口设备，读卡后即可将信息自动录入到终端或pc机应用软件的相关项目中；4、录入信息时，可以自动一次将所有信息录入，也可以通过热键分项目进行录入；5、机具具有存储功能，可存储700条身份证信息；6、机具可以通过rs232接口与终端或pc机通讯，传输数据；7、通过usb口或ps2口供电，或者两者同时供电，如供电能力不足还可使用电源适配器；8、最大读卡距离 50mm，无盲区，对四种不同芯片的第二代居民身份证兼容性好；9、配备相应的“参数设置软件”，可以根据不同的终端系统更改机具相应配置；10、配备终端软件“神思二代身份证验证系统”，可以提取和处理存储在机具中的信息；11、机具完全支持冷僻字，只要系统字符集支持冷僻字即可正常显示，否则以“*”替代；12、体积小，美观大方，外表采用防磨喷涂技术；13、用于金融、邮政、电信、宾馆/酒店、网吧等部门(行业)，满足用户多方需要。(5)技术规格：射频部分：1、天线谐振频率：13.56mhz2、天线能量输出：天线表面法线方向5cm处电磁场强度(hmin) 1.5a/m(rms) 天线表面磁场强度(hmax) 7.5a/m(rms) ∅ 机具调制输出：3、比特率：106kbit/s(fc/128) 调制方式：ask调制 调制系数：8%~14% 编码方式：nrz-l4、副载波调制输入：副载波频率(fs)：847khz 副载波调制方式：bpsk读卡：5、有效读卡距离0~5cm6、读卡角度：0~90度通讯接口：7、rs232接口符合gb6107-2000接口规范电源：8、电压5v±5%，采用usb接口供电或ps2口供电。9、功耗：读卡时1.7瓦可靠性：10、平均无故障工作时间(mtbf) 5000小时电磁兼容：11、符合ga450和1ga450标准中的全部八项要求环境：12、使用环境：工作温度：0~50 相对湿度：10%~90% 大气压力：86kpa~110kpa13、储存运输温度：-20~60 外观：14、外形尺寸：168(l) × 90(w) × 52(h) mm15、重量：360g