

航盛供应喷漆喷塑房反吹粉尘滤芯 3566聚酯纤维覆膜除尘滤芯

产品名称	航盛供应喷漆喷塑房反吹粉尘滤芯 3566聚酯纤维覆膜除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

过滤精度是衡量一个滤芯性能的重要指标之一。我们航盛供应的喷漆喷塑房反吹粉尘滤芯，其过滤精度范围在0.3-5 μm 之间，能够有效地过滤掉空气中直径在这个范围内的微小粉尘颗粒。

滤芯的材质也是关乎滤芯使用寿命和效果的重要因素。我们使用聚酯纤维和木浆纤维作为滤芯的主要材料。聚酯纤维具有良好的耐磨性和抗化学性能，能够耐受多次清洗和反吹；木浆纤维的优点在于其极低的压差，使得滤芯更加节能高效。

滤芯的用途主要包括防尘和除尘。在机械制造行业中，尤其是喷漆喷塑房，粉尘是一个普遍存在的问题。而我们的滤芯能够很好地过滤掉这些粉尘，保持工作环境的清洁，减少工人吸入有害颗粒物的风险。

过滤精度范围在0.3-5 μm ，能高效过滤微小粉尘颗粒

采用聚酯纤维和木浆纤维作为滤材，耐磨、抗化学性能好

适用于喷漆喷塑房等环境，能有效防尘和除尘

随着制造业的发展，对环境要求也越来越高。在喷漆喷塑房等工作场所，粉尘和细颗粒物的排放是必须要解决的难题。使用我们航盛供应的喷漆喷塑房反吹粉尘滤芯，可以实现环境中有害颗粒物的高效过滤，保障工作环境的清洁，提高工作人员的舒适度和安全性。

此外，聚酯纤维覆膜滤材的优良性能还体现在其抗温性方面。在高温环境下，滤芯能够保持稳定的过滤效果，不会出现变形或降低过滤精度的情况。同时，滤芯更易于清洗和维护，节省了更换滤芯的成本和时间。

当然，我们航盛滤清器厂始终致力于产品的研发和改进，以提供更高性能、更耐用的滤芯给广大客户。如果您有任何关于我们产品的问题或需求，请随时与我们联系。我们的团队将竭诚为您提供满意的解决

方案。