

电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C DN300

产品名称	电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C DN300
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN200 DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C DN300，DN200 DN150产品概述

电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C DN300适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、矿浆，灰渣水等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。

适用范围

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
- 4.电站除灰——用于灰渣浆液。

电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C

DN300驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。电动不锈钢刀闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业的自动化要求。

电动装置参数

电源：A0380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级 IP65，可直接用于户外。

防水型：防水型产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（Ex）：防爆等级为DIIIBT4 / DIIOT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~ 40 。

可选：配电气控制器。

电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C DN300特点

启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

电动排污陶瓷矿浆阀，电动薄型铸钢陶瓷浆液阀PZ973TC-16C DN300主要零部件材料

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	7	阀杆	Q235+镀铬
2	阀板	304+工程陶瓷	8	支柱	Q235
3	阀座	35	9	垫圈	10
4	调节螺钉	工程陶瓷	10	螺母	25
5	填料	PTFE	11	电动装置	
6	填料压盖	WCB			