

台湾ZOWEE精密双层钻攻动力头（组合式）

产品名称	台湾ZOWEE精密双层钻攻动力头（组合式）
公司名称	东莞市联顺机械有限公司
价格	30000.00/部
规格参数	类型:孔加工类 品牌:zoweel/仲为
公司地址	东莞市长安镇乌沙江贝第一工业区新乐路11号
联系电话	13809275856

产品详情

类型：孔加工类

重量：-（kg）

钻孔直径范围：-（mm）

工作形式：钻

适用行业：通用

品牌：zoweel/仲为

主轴转速级数：-

动力类型：液压

布局形式：卧式

产品类型：全新

型号：-

主轴转速范围：-（rpm）

主电机功率：-（kw）

适用范围：通用

是否库存：是

我司为台湾仲为大陆的总代理，规格齐全，价格低廉，货期准时！随时恭候您的光临与我们沟通或是洽谈！自始以来，全心投入专业制造高速钻孔，攻牙动力头精密轴头，精密滑台滑座，可适合于各咱常用及特殊五金产品加工制造，精准，坚固，耐用为仲为机械制造的重点。并在设计上特别研发创新，安装快速。提供给使用者最高的工作效率。

此系列产品之机头本身采用高韧鑄鐵鑄造，经过退火處理后其製造流程：精铣加工-鑽孔攻牙加工-精搪孔加工-時效處理-平面研磨加工-精搪孔加工-待冷卻之後再細搪孔尺寸完工），其机头本身精度高，同心度及平行度准，不易变形，配合主轴轴心材質scm4经十字鋼材，採用整支一体成型加工，其製造流程为：（车床精加工-调质處理-枪钻加工-車床精加工-高周波-回火-彎曲校正直度-時效處理-研磨牙距及相關内外研磨精度加工-动力平衡測試校正），以上机鄭瀾翹轴心相互搭配，配合日制nsk精密軸承前後共4顆（2组）組裝完成，採用設計迷宮式防水結構，其精度高、穩定度佳，并经連續二十四小時最高速運轉測試，要求溫升不可雪攝氏60度及保證主轴偏摆度5”内，檢驗完工后始于出厂，其正常使用下，旋轉精度保證一年。

精密主轴头(sa30 sa40/sb40 sb40k sr40 sa60/sb60 sb60k sr60 sa80/sb80 sb80 sr80 sa100 sa120 3r-50k 3r-85-k)展刀头(fa60/fa80 fa100 fa-hd8 fa-hd9)单能机主轴头搪铣头主轴头(hd65-100 hd9-110 hd11-150 hd15-150 hd1760-150 hd1785-150)钻孔主轴头(hd3-60气压/油压hd-85气压/油压hd6-130 hd6-130 hd8-150 hd8-150)攻牙主轴(hn3-er16 hn6-60 hn65 hn7-80 hn8-90 hn11-100 hn17-150 hdz-65 hdz-9 hdz-11)双层钻攻头

鑽孔頭又名鑽孔動力頭:hd3~~hd8,鏜銑動力頭:hd9,hd11~~hd17

攻牙頭又名攻牙動力頭:hn3~~hn8

精密主軸頭(又名鏜銑主軸):sa30~~sa80/sb80~~sa100,sa120

精密主轴头:

sa30型式:

sa30-nt30 sa30-fb35(最大回转数3000rpm)

sa30h-nt20 sa30h-fb35(最大回转数6000rpm)

sa40/sb40型式

sa/sb40-nt40 sa/sb40-nt40 (最大回转数2500rpm)

sa/sb40h-nt40 sa/sb40h-nt40 (最大回转数5000rpm)

sb40k型式;

sb40k-nt40 sb40k-fb50 (最大回转数2500rpm)

sb40kh-nt40 sb40kh-fb50(最大回转数5000rpm)

sr40型式緩衝

sr40-nt40 sr40-fb50 (最大回转数2500rpm)

sr40h-nt40 sr40hfb50(最大回转数5000rpm)

sa60/sb60

型式: sa/sb60-nt40 sa/sb60-fb50(最大回转数1700rpm)

sa/sb60h-nt40 sa/sb60h-fb50 (最大回转数4000 rpm)

sb60k型式:

sb60k-nt40 sb60k-fb50(最大回转数1700rpm)

sb60kh-nt40 sb60kh-fb50 (最大回转数4000 rpm)

sr60型式:

r60-nt40 sr60-fb50(最大回转数1700 rpm)

sr60h-nt40 sr60h-fb50 (最大回转数4000rpm)

sa80/sb80型式:

sa/sb80-nt50 sa/sb80-fb75 (最大回转数1200 rpm)

sa/sb80h-nt50 sa/sb80h-fb75 (最大回转数3000 rpm)

sb80型式:

sb80k-nt50 sb80k-fb75(最大回转数1200 rpm)

sb80kh-nt50 sb80kh-fb75 (最大回转数3000 rpm)

sr80型式:

sr80-nt50 sr80-fb50(最大回转数1200rpm)

sr80h-nt50 sr80h-fb50 (最大回转数3000 rpm)

sa100型式:

sa100-nt50 sa100-fb115(最大回转数800 rpm)

sa100h-nt50 sa100h-fb115 (最大回转数3000rpm)

sa120型式:

sa120-nt150 sa120-fb115(最大回转数600 rpm)

sa120h-nt150 sa120h-fb115 (最大回转数1300rpm)

3r-50k型式:

3r50k-nt40 3r50k-fb50(最大回转数1700rpm)

3r-85-k型式:

3r85k-nt50 3r85k-fb75(最大回转数1200rpm)

展刀头:

fa60/fa80:主轴头型式:sb60滑座行程30mm最高回转数:800 rpm

fa100:主轴头型式:sb100滑座行程30mm最高回转数:800 rpm

fa-hd8:总行程:145mm展刀行程:15mm容许转速1500 rpm钻孔能力:直径35(s45c)

fa-hd9:总行程:120mm展刀行程:15mm容许转速1000 rpm钻孔能力:直径35(s45c)

单能机主轴头:

ath-230 ath-260 (最大回转数1200rpm)

ath-230h ath-260h (最大回转数5000rpm)

搪铣头主轴头:

hd65-100:总行程:100mm容许转速5000 rpm加工能力:直径45(s45c)

hd9-110:总行程:120mm容许转速1500 rpm钻孔能力:直径35(s45c)

hd11-150:总行程:150mm容许转速1500 rpm加工能力:直径75(s45c)

hd15-150:总行程:150mm容许转速1500 rpm加工能力:直径105(s45c)

hd1760-150:总行程:150mm容许转速1200 rpm加工能力:直径90(s45c)

hd1785-150:总行程:150mm容许转速1200 rpm加工能力:直径113(s45c)

钻孔主轴头:

hd3-60气压/油压

规格:d3-60 hd3-60总行程:60mm容许转速6000 rpm加工能力:直径5(s45c)

hd-85气压/油压

规格:d5-85 hd5-85总行程:85mm容许转速5000 rpm加工能力:直径8(s45c)

hd6-130:总行程:130mm容许转速2000rpm加工能力:直径16(s45c)

hd8-150;总行程:150mm容许转速1500rpm加工能力:直径35(s45c)

攻牙主轴头:

hn3-er16:总行程: 60mm容许转速1000rpm攻牙能力:m 6(s45c)

hn6-60:总行程: 60mm容许转速1000rpm攻牙能力:m 12(s45c)

hn65:总行程:80mm攻牙能力:m 25(s45c)

hn7-80:总行程: 80mm容许转速1000rpm攻牙能力:m 30(直径45)

hn8-90:总行程: 90mm容许转速800rpm攻牙能力:m 45(直径45)

hn11-100;总行程: 100mm攻牙能力:m 50(直径50)

hn17-150:总行程: 150mm攻牙能力:m 60(直径60)

双层钻攻头:

hdz-65 总行程 : 85mm容许转速5000rpm钻孔能力 : 直径10mm (s45c)

总行程 : 65mm攻孔能力 : 直径14mm (s45c)

hdz-9总行程 : 150mm容许转速1250rpm钻孔能力 : 直径35mm (s45c)

总行程 : 90mm攻孔能力 : 直径45mm (s45c) hdz-11总行程 : 150mm容许转速1500rpm钻孔能力 : 直径7
5mm (s45c) 总行程 : 100mm攻孔能力 : 直径50mm (s45c)

r50k-nt40/fb50，有精密主轴头，钻孔攻牙动力头，滑台滑座

此系列产品之机头本身采用高韧鑄鐵鑄造，经过退火處理后其製造流程：精铣加工-鑽孔攻牙加工-精搪孔加工-時效處理-平面研磨加工-精搪孔加工-待冷卻之後再细搪孔尺寸完工），其机头本身精度高，同心度及平行度准，不易变形，配合主轴轴心材質scm4经十字鋼材，採用整支一体成型加工，其製造流程为：（车床精加工-调质處理-枪钻加工-車床精加工-高周波-回火-彎曲校正直度-時效處理-研磨牙距及相關内外研磨精度加工-动力平衡測試校正），以上机鄭瀾翊轴心相互搭配，配合日制nsk精密軸承前後共4顆（2组）組裝完成，採用設計迷宫式防水結構，其精度高、穩定度佳，并经連續二十四小時最高速運轉測試，要求溫升不可雪攝氏60度及保證主轴偏摆度5”内，檢驗完工后始于出厂，其正常使用下，旋轉精度保證一年。

此规格为双层连体动力头，可根据客户的要求进行组合，1种为：上面钻孔下面攻牙，2种为：上面攻牙下面钻孔，3种为：上下都钻孔，4种为：上下都攻牙。

钻孔能力从6mm，10mm，25mm，35mm

攻牙能力从8mm，13mm，35mm，45mm

形式有er，jt，nt

行程从85~150

以上具体的参数和型号大小欢迎随时来电索取，谢谢！