

GL11H不锈钢内螺纹 丝扣Y型过滤器 精密过滤80目

产品名称	GL11H不锈钢内螺纹 丝扣Y型过滤器 精密过滤80目
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:螺纹
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

螺纹Y型过滤器端部连接形式采用拆卸更换方便的内螺纹或外螺纹，其公称通径在DN15~DN100之间，一般安装在口径小于100mm的设备、泵、阀之前的管道中，当流体进入置有滤芯的过滤器后，其固体颗粒被滤网阻挡留于过滤桶内，而清洁的介质则能穿过滤筒滤网，从出口流出，进入被连接的泵、阀门及设备中，当需要清洗时，只需把壳盖拧开，将滤芯取出，清洗后重新装入即可。

螺纹Y型过滤器产品优点：

螺纹Y型过滤器按壳体的制造工艺不同有铸制和锻制两种，铸造件一般适用于公称压力不超过4.0MPa的工况，而锻造Y型过滤器则能在压力等级不大于Class2500的高压环境下使用，所以其特别适合于高压系统中小口径管道流体过滤。本产品常用螺纹类型有G、ZG、Rc、NPT、BSP.F、BSP.T及其他等，可根据用户需要在壳盖上安装排污丝堵或排污阀，方便放尽残料或被过滤下来的杂质。