

三通气动球阀-螺纹三通球阀

产品名称	三通气动球阀-螺纹三通球阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:气动 连接形式:螺纹
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

气动三通球阀 用途及特点

- 1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
 - 2、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
- 三通球阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口，维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
- 本阀适用于供水、排水以及冶金、石油、化工、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质进行切换以及介质的分流或混合。

二、气动三通球阀 介质流向原理

三通球阀分为L型和T型，L型三通球阀主要用于分流或混合，T型三通球阀主要用于切换。L型三通球阀的球体在阀座上旋转，通过改变球体的位置来实现介质的流向切换。

三、气动三通球阀 执行标准

- 1 设计和制造：GB / T12237-1989；API608。
- 2 检验和试验：GB / T13927-1992；API 598。
- 3 法兰连接：JB / T79]-2-1994；ASME / ANSI B165。
- 4 结构长度：JD-2002

四、气动三通球阀 试验压力

公称压力PN	常温大工作压力	壳体试验压力	气密封试验压力
1.6	1.6	2.4	0.6
2.5	2.5	3.8	0.6
4.0	4.0	6.0	0.6
C1aSS150	2.0	3.0	0.6

五、气动三通球阀 使用范围

壳体材料	阀座材料	适用温度
------	------	------

碳钢C型	聚四氟乙烯	150
	对位聚苯	300
铬镍钛钢P型	聚四氟乙烯	150
	对位聚苯	200
铬镍钼钛钢R型	聚四氟乙烯	150
	对位聚苯	200