

立式水管蒸汽锅炉

产品名称	立式水管蒸汽锅炉
公司名称	青岛新丰锅炉有限公司
价格	22734.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区南流路215-11号1-2层
联系电话	87760396

产品详情

安装方式：	快装锅炉	结构形式：	立式
加工定制：	是	锅炉用途：	工业锅炉
循环方式：	直流锅炉	燃烧方式：	室燃炉
型号：	LSS0.2-0.4-Y/Q	适用范围：	服装、橡胶、纤维、制鞋、纤维
适用燃料：	天然气	品牌：	威宁
燃料耗量：	14.6NM3/H	出口压力：	中压
燃烧机：	天然气燃烧机DL-26L		

1、水容量大,热效率高,产汽快,蒸汽充足,使用寿命长, , 配置优质名牌燃烧器和增压给水泵,燃烧充分,给水及时,噪音低。2、选配具有自诊断功能的电脑控制器, 运行异常时自动停机并声光报警, 指明故障代码, 检修方便。3、保护装置完备, 燃烧机可设置高温后吹扫装置, 安全可靠。装配优质安全阀、压力调节器、低水位及过热保护等多重保护装置, 确保锅炉安全运行。4、结构紧凑, 占地面积小, 造型优雅, 色泽明快。5、小型贯流式30-300kg/h采用立式二回程, 500-1000kg/h采用立式三回程。6、高效节能: 炉体结构优化, 受热面积大, 特别是三回程锅炉热效率高, 产气快, 使用寿命长。选配优质名牌燃烧器和增压给水泵, 燃烧充分, 无污染, 给水及时, 噪音低。

水管式蒸汽锅炉主要技术参数									
型号	单位	lss0.05	lss0.05	lss0.1	lss0.2	lss0.3	lss0.5	lss1.0	
额定功率	(mw)	50	50	100	200	300	500	1000	
工作压力	mpa	0.4	0.4	0.4/0.7	0.4	0.7	0.7	1.25	
燃料消耗量	轻油	(kg/h)	3.4	3.4	6.4	14.3	20.5	32.4	70.0
	天然气	(nm3/h)	2.2	3.7	7.3	14.6	22.0	36.6	73.2
锅炉效率	(%)	87-90							

水容量	(l)	29.5	81	117	305	418	820	940	
耗电量	(kw)	0.4	0.4	0.4/0.9	0.75	1.4	1.4	3.3	
烟道口	(mm)	108	108	133	159	219	325	325	
蒸汽出口	(mm)	dn15	dn15	dn20	dn32	dn32	dn40	dn40	
进水口径	(mm)	dn15	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25	
安全阀	(mm)	dn25	dn25	dn25	dn40	dn40	dn40	2*dn40	
排污阀	(mm)	dn25	dn25	dn25	dn40	dn40	dn40	dn40	
外形尺寸	长	mm	600	780	900	1050	1150	1650	1750
	宽	mm	560	680	800	990	1180	1550	1650
	高	mm	1360	1640	1800	2230	2250	2470	2700
运输重量	kg	182	313	445	742	945	1613	2180	