

国家标准：GB/T 15211 《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》测试要求

产品名称	国家标准：GB/T 15211 《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 15211-1994	报警系统环境试验	Environmental testing for alarm systems	废止	1995-
GB/T 15211-2013	安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法	Security alarm equipments—Environmental adaptability requirements and test methods	现行	2013年

本标准规定了安全防范报警设备环境适应性的试验目的、试验方式、试验设备和试验程序。本标准适用于以下安全防范报警系统中的设备:a)入侵报警系统;b)视频监控系统;c)出入口控制系统(包括楼宇对讲系统、电子巡查系统、停车场(库)安全管理系统等);d)公众求助系统;e)远程接收和/或监控中心;f)a)-e)各子系统的组合和/或集成系统;g)含有电子装置的实体防护设备;h)人体生物特征识别应用设备。

Test Requirement 测试要求：

高温试验 (工作状态)高温试验 (耐久性)低温试验 (工作状态)温度变化试验 (工作状态)恒定湿热试验 (工作状态)恒定湿热试验 (耐久性)交变湿热试验 (工作状态)交变湿热试验 (耐久性)防水试验二氧化硫腐蚀耐久性试验盐雾循环耐久性试验冲击试验 (工作状态)锤击试验 (工作状态)自由跌落试验 (工作状态)正弦振动试验 (工作状态)正弦振动试验 (耐久性)防尘试验 (耐久性)低温低气压试验模拟太阳辐射和温升试验 (工作状态)模拟太阳辐射和表面老化试验 (耐久性)

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准 (方法) / Test Method tecert.com
安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013	高温试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	高温试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	低温试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	温度变化试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	恒定湿热试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	恒定湿热试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	交变湿热试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	交变湿热试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	防水试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	二氧化硫腐蚀耐久性试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	盐雾循环耐久性试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	低温低气压试验	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	冲击试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	锤击试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	自由跌落试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	正弦振动试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	正弦振动试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	模拟太阳辐射和温升试验 (工作状态)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	模拟太阳辐射和表面老化试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
	防尘试验 (耐久性)	安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法

Sample Size 样品数量 / 送样规格 : 8pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期 : 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: