

意大利OBER手持式摇臂式气动攻丝机气动攻牙机

产品名称	意大利OBER手持式摇臂式气动攻丝机气动攻牙机
公司名称	广州市联慧机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区广园东瘦狗岭路551号广之旅大厦901-904室
联系电话	13392678396

产品详情

意大利ober手持式摇臂式气动攻丝机气动攻牙机

精密手持式气动攻丝机摇臂式气动攻丝机

精密气动攻丝机 气动攻丝马达 系列:tp1 摇臂式及手持式 m2-m30

主要特征:

精密可靠攻牙马达

减少丝锥损耗

灵活、平稳的辅助臂

很小反作用力

快速定位,准确导入

高生产率

无级调速

容易操作

不需搬动重型工件

相对低成本

ce iso认证

欧博的气动攻丝机：大功率,小体积,大扭力,精密可靠.攻丝能力m2-m39。

可靠耐用性：内置优秀的旋转动力部件,确保高精密性、高可靠性、长久耐用性。

欧博的气动攻丝马达配合辅助摇臂使用(或类似的反作用力臂、安装支架、机械手、定位机构、进给机构、滑台、辅助手把,不同的力臂或支架;可以组装成自动攻丝专机.),令攻丝变得更高效、更容易、更灵活、更可靠:主轴旋转与轴向进给自适应同步;水平(径向)快速自适应微动导入;能始终保持丝锥垂直于工件,也能向各方向(水平或斜角)攻丝;辅助臂吸收绝大部分反作用力,减轻工作强度;快速定位到待加工工件和孔位;不需搬动较重的工件,原地直接加工。

丝锥夹头：多种丝锥夹头可供选择：快换式带离合或快换式不带离合丝锥筒夹(m1-m39);通用夹头(m1-m12);简易型快换夹头(m1-m16)。

反转控制：对mgr-msgr-mtr,按回旋按钮反转(如下图);对ermas和ergomas系列,后拉工具自动反转。

震动、噪音等参数完全符合ce(欧盟)、iso标准。

摇臂固定方式：螺栓连接固定、焊接垂直座在工作台上,或装在可移动的工作车上,或装在直线导轨的滑块上。

调节转速：可通过流量阀对攻丝马达无级调速。

主要优点：比手工攻丝生产效率高,比机床攻丝更灵活、成本更低;延长丝锥的寿命,大大降低丝锥损耗,包括减少折断损耗和扭断损耗。

功能扩展：根据需求,可以配置加强功能的攻丝机器部件(如:精密定位/自动定位/深度控制/注油器/钻孔攻丝双功能/自动反转/等等);mtr/mgr/msgr系列产品不仅是攻牙动力头,还是钻孔动力头、拧紧动力头,配合适当的配件,可以用作很多用途:套丝/钻孔/开口/倒角/扩孔/拧紧装配/通螺纹孔...

推荐组合--摇臂式气动攻丝机：

(主要包括：1.气动攻丝动力头,2.丝锥夹头,3.辅助摇臂)本页面全部组件也可以独立销售

a. 攻牙 m2-m12

ergomas

b. 攻牙 m1-m12/m14

mgr,msgr

c. 攻牙 m4-m16/m18/m30/m39

mtr

备注：若攻丝m1-m2,或攻美制牙/英制牙/管螺纹,或攻外螺纹,请详细咨询。以上攻丝能力基于6公斤气压,若在更高气压下(但不可过高),能攻更大规格的螺纹。

精密气动攻丝机 系列:tp-2 手持式 攻丝m2-m16

主要特征：

自动换向机构

欧博气动马达

通用丝锥夹头

可自选润滑

轻便易用

多功能

ce 安全认证

iso认证

自动反转机构，回程只需要后拉工具，不需要切换开关，丝锥反转退出螺孔(指ermas和ergomas系列)：

耐用性：内置优秀的旋转动力,传动机构零件经精密加工和强化处理,确保高可靠性、长久耐用性；

丝锥筒夹：多种丝锥夹头可供选择：

- 快换式带离合或快换式不带离合丝锥筒夹(m1-m30),内部带可调扭脱离合机构，若超过设定的扭矩，离合打滑保护丝锥，即使攻小的螺纹孔或盲孔，丝锥也不容易折断；(选配)

- 通用夹头(m1-m12),一个夹头可夹持所有标准的m1-m12所有规格丝锥(ermas/ergomas系列标配)；

- 简易型快换筒夹(m1-m16)(supergomas16标配)；

攻丝能力：m2 - m16；

手柄型式：直柄、枪柄,可以加辅助手把,或辅助摇臂,以降低反作用力；

正反转控制：ermas和ergomas系列:单按钮控制,加工过程按着开关,推进工具正转攻丝,后拉工具自动反转高速退出；其它系列:切换按钮反转；

震动、噪音等参数完全符合ce(欧盟)、iso标准；

其中型号ergomas120带自润滑叶片，输入的气源仅需要很低的油雾；其它型号也可以改为自润滑；

适用于: 金属零部件的攻丝、清洁螺纹孔、装配双头螺栓，装配带螺纹衬套；

欧博的气动攻丝工具是多功能工具,可以攻丝、清洁螺纹孔、拧紧装配,具有极强的性能,和很高性价比:

- 攻丝：ermas/ergomas自带通用型丝锥夹头,可以夹持任何标准m2-m12丝锥,带自动反转机构,操作非常方便、容易；
- 清洁螺纹孔：前推正转，回拉自动反转,切换非常灵活、直观、方便,使得清洁螺纹孔(去除里面的油漆、毛刺、塑料渣等杂物)非常容易；
- 装配双头螺栓：配置简易快换式夹头和双头螺栓筒夹(也供应)使用。
- 拧紧装配：也可以进行螺丝螺母拧紧装配作业(需要配置相应的夹头),可以控制拧紧扭矩；

应用行业：

汽车零部件加工 一般机械零部件生产 设备床身加工 模具加工 机器制造 设备维修 造船 航空 木工等行业或应用；

提示：

主要选型参数：攻丝能力、工作范围、转速。