

# 佛山市-顺德区-南海区-烘干线-烘干炉-烘干机-厂家

产品名称	佛山市-顺德区-南海区-烘干线-烘干炉-烘干机-厂家
公司名称	顺德区大良劲稳机电设备经营部
价格	12800.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区大良镇
联系电话	86-075763928208 13026747830

## 产品详情

供应佛山市-顺德区-南海区-烘干线-烘干炉-烘干机-厂家 佛山顺德劲稳公司生产的烘干线-烘干炉-烘干机质量过硬、价格公道，联系电话13026747830 qq：26010749了（价格电议，网上报价仅供参考！）郑重承诺：凡我司所售机器，均实行两年内免费质保，终身维护！烘干线~烘干机~烘干炉有以下特色：

1. 被烤产品内外同时受热，内外温差小，不变形，不变色；
2. 烘烤速度快，效率高；可局部加热，能源浪费少，省电；
3. 体积小，省空间，省费用；
4. 可与生产线连线使用，同步控制，减少不良；
5. 温度可分段控制，以适应产品需求，弹性高；
6. 强制抽风装置，溶剂残留少，危险低；
7. 产品预先静置时间短，工时少，污染少；
8. 采用无级恒温控制系统，产品品质稳定可靠等诸多优点。烘干线~烘干机~烘干炉广泛应用于电子、五金、塑胶、地板、纺织、食品、涂装、电镀、化工、皮革、木工、纸品、制鞋、药品、印刷、手机组装、半导体等行业的生产，取代传统热风循环式烤箱。以下以其中一款产品为例说明：1. 炉部分外形尺寸：线体总长16米，网带宽1.0米，总高1.6米，出料部分长1米，烘干部分长14米，分为7段，进料部分长1米，冷却区为0.4米，线体大梁支架和箱体外壳采用2.0mm厚冷板折弯而成，整机外壳高温静电喷塑（非普通油漆）耐腐蚀易清洗，机架用50×50mm方通焊接而成，配16mm调节脚杯。2. 内胆共7段炉腔，每段2米，炉腔总长14米。内胆材质采用1.2mm厚sus#304镜面不锈钢板制作，炉腔总高0.4米，进料口净高度0.2米，设可调节档板，中间100mm厚高温硅酸隔热岩棉，网带底部配有高温隔热层。使炉体外部不烫手。顶部配有进气口和排气口阀门，可调节室内空气流量，使温度更加均匀。每段炉盖均可独立翻起打开。便于炉内的清洁。3. 电器部分：电源三相 ac380v，120a，三相五线制，功率60kw，采用2p台湾爱德利变频器变频调速，配台湾爱德利1.5kw调速电机一台，奥克力牌80型减速牙箱，速比为1:60，配传动齿轮和传动链条，传动速度0.5至6米/分钟任意可调，配独立的控制系统，每段炉腔配台湾爱德利牌运风马达二台，配八寸半运风风轮，炉盖双内层配有运风风槽，发热管内置风槽内，三面循环运风，共计：7台运风马达，每台0.75kw。使炉内温度更加均匀；每段炉腔内装有不锈钢散热片式发热管12条，共计84条，每条600w均匀分布在配在炉腔内部，传输带底部配有隔热层，厚度为80mm，使炉外温度不烫手（温度在50度以下），每段炉腔配独立的控制电箱和温控系统。方便设置不同的温度。4. 控制部分：每段炉盖配单独的小控置电箱，每段的温度可独立控制和显示，温控系统宣荣牌h721型微电脑智能型数显温控器，配有pv和sv数字显示窗口，采用模块连续缓冲式输出控制加热器，采用ssr固态继电器输出。颠覆传统过零触发时带来的电流瞬间冲击大、控温波动大等影响，配合性价比极高的e系列4-20ma输出型温控器，可使输出电压平稳线性变化，控温效果更稳定，性能更卓越，（可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小）使温度更加精准，温度室温至200 任意可调，双温控器控制（设有超温上限温控器，防止因主温控器失控而损坏其产品，功能有pid自整定微积分控制、自动恒温、超

温断电报警、漏电保护、电机过载保护等功能,内部温差 $\pm 3$ 度;分四段八路控制(当到达设定温度时可任意关掉其中几段发热管,降低加热功率,其达到省电效果)。其它控制电路电器均采用进口三菱和日本富士电器控制;前后设有紧急停机按钮,确保安全.箱体前后两段装有多色指示灯,可随时监控炉内的工作情况和故障.链条设有防卡死和报警装置. 5. 传动部分:采用链条式不锈钢网带,中间配有链条拖动道轨和小滚筒.机头机尾配可调节的主动滚筒,防止网带跑边.网带中间每隔80mm穿有8厘不锈钢圆钢作为网带加强筋.网距为8mm\*10mm\*1.5mm,底部和上部配有拖动道轨.