

## : 水泵水封 70系列 103系列 202系列 等一系列水封

产品名称	: 水泵水封 70系列 103系列 202系列 等一系列水封
公司名称	东莞市石排鑫发绝缘材料店
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市石排镇石排大道250号
联系电话	86-076986341206

### 产品详情

作用 :	水封	是否进口 :	是
加工定制 :	否	材质 :	金属
类型 :	弹簧	型号 :	188
是否标准件 :	标准件	适用范围 :	汽车、门窗、电器、轴承、釜、油缸
品牌 :	鑫发	样品或现货 :	现货
性质 :	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	使用温度 :	200 ( )

机械密封安装使用要求 1. 机械密封对机器精度的要求 (以泵用机械密封为例)

(1) 安装机械密封部位的轴 (或轴套) 的径向跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

(2) 转子轴向窜动不超过0.3mm。

(3) 密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴 (或轴套) 表面的跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。 2.

密封件的确认 (1) 确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2) 安装前要仔细地与总装图对照, 零件数量是否齐全。

(3) 采用并圈弹簧传动的机械密封, 其弹簧有左、右旋之分, 须按转轴的旋向来选择。 3: 安装 安装方法  
随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同, 但其安装要领几乎都相同, 安装步骤和注意事项如下:

(1) 安装尺寸的确定 安装时, 应按产品的使用说明书或样本, 保证机械密封的安装尺寸。(2) 装入前, 轴(轴套)、压盖应无毛刺, 轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力, 轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油, 以进行润滑, 考虑到橡胶o形圈的相溶性, 若不宜用油, 可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构, 不宜涂油, 应干式装入压盖。(3) 先将静环与压盖一起装在轴上, 注意不要与轴相碰, 然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。在未固定压盖之前, 用手推补偿环作轴向压缩, 松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象, 然后将压盖螺栓均匀地锁紧。 4: 使用 (1) 当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时, 必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。

(2) 运转前用手盘车, 注意转矩是否过大, 有无擦碰及不正常的声音。