

陶瓷晶振 6.0 滤波 SFE6.0MB 陷波 XT6.MB 3脚

产品名称	陶瓷晶振 6.0 滤波 SFE6.0MB 陷波 XT6.MB 3脚
公司名称	深圳市万泰伟业电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道新华强电子世界Q1B080-Q1B080A
联系电话	13332961222

产品详情

加工定制：	否	品牌：	YC
型号：	6.0	种类：	陷波器
标称频率：	6.0 (MHz)	调整频差：	6.0 (MHz)
温度频差：	6.0 (MHz)	总频差：	6.0 (MHz)
激励电平：	20 (mW)	插入损耗：	6 (dB)
阻带衰减：	20 (dB)	输入阻抗：	1000 (k)
输出阻抗：	1000 (k)		

内容	要求
温度特性 (%) max	± 0.5 (-20 ~ +80)
耐电压 (v)	50 (dc , 1min)
绝缘电阻 r_i (m) min	100 (100v , 1min)
使用温度 ()	-20 ~ +80
储存温度 ()	-40 ~ +85

4.2 电气性能

no.	项目	规格
2-1	标称频率	4.5mhz+40khz
2-2	3分贝带宽 (khz)	$f_n \pm 60$
2-3	20分贝带宽 (khz)	600max
2-4	插入损耗 (db)	6.0max
2-5	阻带衰耗 (db)	25 min
2-6	输入/输出阻抗 ()	600 ()