

LNG低温拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG低温拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 售后服务:随时联系，售后无忧 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

您好！我是连云港广优机械设备有限公司的技术人员，很高兴向您介绍我们的产品：。我们公司专注于LNG低温拉断阀的生产和供应，并提供全面的售后服务，以确保客户的满意度。

产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L
售后服务：随时联系，售后无忧

材质：

LNG低温拉断阀通常采用304L和316L不锈钢材质制作。这些材料具有优异的耐腐蚀性能，可以在低温环境下长时间稳定运行。

作用：

LNG低温拉断阀是一种紧急切断阀，主要用于LNG系统中的紧急情况。当系统发生意外事故或超过安全参数时，该阀能够及时切断流体，保护设备和人员安全。

优势：

我们的LNG低温拉断阀具有以下优势：

- 高质量材料：采用304L和316L不锈钢制作，耐腐蚀性能好。
- 定制化设计：根据客户需求进行定制，确保产品完全符合实际应用。
- 可靠性强：经过严格的质量控制和测试，确保产品的可靠性和稳定性。

操作便捷：采用简单的操作方式，快速响应紧急情况。

注意事项：

在使用LNG低温拉断阀之前，请确保进行安全检查。
使用过程中，应定期检查阀门的工作状态，及时处理异常情况。
如需更换部件或进行维护，请联系专业技术人员。

通过以上介绍，相信您对LNG低温拉断阀有了更深入的了解。我们的产品质量有保障，价格合理，可按需定制。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。期待与您的合作！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L