

LNG储罐低温拉断阀 低温鹤管拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG储罐低温拉断阀 低温鹤管拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 适用介质:LNG 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注和支持！我们是一家专业从事LNG储罐低温拉断阀的制造商，本文将全面介绍我们的产品和服务，希望能为您提供满意的解决方案。

LNG储罐低温拉断阀 低温鹤管拉断阀供应

我们的LNG低温拉断阀（Low Temperature Safety Valve）是一种专门用于LNG储罐和低温工况下的安全设备，广泛应用于液化天然气（LNG）行业。以下是我们产品的详细参数：

参数名称	参数值
产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	LNG
型号	DN50
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

我们的LNG低温拉断阀均采用高质量的304L和316L材质制造而成，确保产品具有优异的耐腐蚀性和可靠的使用寿命。作为LNG储罐和低温工况下的安全阀，我们的产品具有以下优势：

可靠的安全性能，能够保证在极低温下正常工作，并在需要时自动切断流体。高精度的控制，能够及时响应温度和压力变化，并根据设定的参数进行准确调节，确保系统的安全运行。严格的质量控制，从材料采购到成品出厂，我们严格按照guojibiaozhun进行检测和监控，确保产品质量稳定可靠。简单的安装

和维护，我们提供详细的安装和维护说明书，并配备专业的售后服务团队，随时为您解答问题。

在使用LNG低温拉断阀的过程中，还请注意以下事项：

请确保产品安装位置正确，阀门与管道连接紧固，并保持密封性。
定期检查阀门的工作状态和密封性能，如发现异常情况，请及时联系我们的售后服务团队。
请遵守操作规程，严禁非专业人员擅自拆卸和维修阀门。

LNG低温拉断阀是保障LNG储罐和低温工况下安全的重要设备，选择优质的产品和专业的供应商至关重要。连云港广优机械设备有限公司作为xingyelingxian的制造商，拥有丰富的经验和专业的技术团队，能够为您提供定制化的解决方案。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

感谢您对我们公司的信任和支持，期待与您的合作！

连云港广优机械设备有限公司

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L