

煤帮聚氨酯固结堵水剂

产品名称	煤帮聚氨酯固结堵水剂
公司名称	德美建筑材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路22号院16-2（紫竹药业对面）
联系电话	010-65762902

产品详情

特性 1. 双组分，常温反应固化，固化速度可调，可在1~2分钟内在有水或无水的裂缝内固化。 2. 固结体抗压强度可达40mpa。具有优异的疏水性能，可代替混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料，同时具备带水堵漏功能。 3. 具有较大的渗透半径，压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧高强度的固结体，既可止水又可补强加固。 4. 耐酸、碱、盐及多种有机溶剂，耐化学腐蚀性好。堵水补强耐久性好。 5. 与混凝土材料及其它建材粘结性能优异。 成分 聚醚多元醇、多异氰酸酯及多种助剂。 推荐用于

1. 专用于煤矿加固地层和堵水。
2. 大坝、水电站帷幕、隧道、港口、码头、桥墩、煤矿巷道灌浆堵漏补强加固。
3. 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏防水及补强加固。
4. 建筑工程的施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。
5. 混凝土裂缝的表面封闭修补及各种建材的粘结与增强。

包装贮存 1. 本产品用铁桶包装，a组分16kg/桶，b组分19kg/桶 2. 贮存在干燥阴凉处，保质期为12个月。