

100W LED防水电源80W 90W LED电源电源LED驱动电源LED路灯电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 100W LED防水电源80W 90W LED电源电源LED驱动电源LED路灯电源 |
| 公司名称 | 江海区华广照明电子厂 |
| 价格 | 130.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江门市江海区外海镇前进路22号之三3楼 |
| 联系电话 | 0086 0750 3967287/3961558 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------------|---------|-----------------|
| 输出电流： | 3000mA ± 5% | 输入电压： | AC100-260 (V) |
| 输出电压： | 20-36 (V) | 电压调整率： | 2 (%) |
| 负载调整率： | 2 (%) | 输出功率： | 100 (W) |
| 输出纹波噪音： | 2VPP | 类型： | LED电源 |
| 晶体管连接方式： | 单端式 | 工作效率： | 90 (%) |
| 型号： | HG-WP22100 | 输出电压精度： | 2 (%) |
| 品牌： | 华广 | 调制方式： | 脉冲宽度调制(PWM)式 |
| 产品认证： | CE | 防水等级： | IP67 |
| 功率因素PFC： | 0.97 | | |

hg-wp22100-3000ma

分类: 防水 发布时间: 2012-10-29 21:32:24

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 输入电压：100-260 (v) | 输出电流：3000ma | 输出电压：30-36 (v) |
| 输出功率：100 (w) | 负载调整率：2 (%) | 电压调整率：2 (%) |
| 功率因数：pf 0.95 | 工作效率：90 (%) | 输出电流精度：5 (%) |
| 类型：led防水电源 | 品牌:soluxled/索纳斯 | 调制方式：脉冲宽度调制(pwm)式 |

产品型号：hg-wp22100-3000ma

一、产品特点：

- *电源输出限压恒流；
- *驱动led无闪烁；
- *电源自身发热小，有较高的效率；
- *元器件参数选择余量大，产品寿命长；
- *采用品牌8000小时高频低阻长寿命电解，质量和性能稳定可靠；
- *经过100%老化测试，可靠性强；
- *具备开路、短路、过载保护功能，安全、稳定。

二、输出特性：

- *输出类型：恒流，隔离型led驱动电源
- *输出功率：100w
- *输出电压：dc 30-36v
- *输出电流：3000ma
- *输出纹波：2vp-p
- *输出组数：1组

三、输入特性：

- *输入电压：ac 170-250v
- *输入频率：47-63hz
- *转换效率：90%
- *功率因数：0.95

四、工作温度：-25 ~ +65

五、保护功能：

- *短路保护：自动保护
- *开路保护：自动保护

*过载保护：自动保护

六、电源尺寸：155*70*43（长×宽×高，可按要求选择外壳）

七、符合认证：cqc、ce

八、适用灯具：led平面灯、投光灯、洗墙灯、路灯、工矿灯等

其它说明:

一、以上报价不含税、运费，如需要开17%增值票则另加10%税点。二、led电源如需要防水功能，则视规格大小加价格另算，防水电源的密封胶为软硅胶（散热性能好,导热系数.78w/m.k）。