

## 24V 3A(小体积) 特种LED开关电源 开关电源

产品名称	24V 3A(小体积) 特种LED开关电源 开关电源
公司名称	深圳市雅庆科技有限公司
价格	26.00/台
规格参数	品牌:YAQING 类型:特种电源 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区民乐路9号3楼302
联系电话	13554915082

### 产品详情

品牌：YAQING

晶体管连接方式：单端式

输出电压：12 ( V )

输出电压精度：±0.3 ( % )

产品认证：CE

类型：特种电源

输入电压：85V ~ 263VAC(47 ~ 63Hz) 输出功率：70 ( W )

工作效率：85 ( % )

电压调整率：±0.3 ( % )

输出电流：3

调制方式：脉冲宽度调制(PWM)式

输出纹波噪音：90

负载调整率：±0.3 ( % )

型号：AD2403AS

开关电源—展示

温馨提醒：

产品信息及价格仅供参考，详情请旺旺咨询！

产品介绍：

输入电压&频率范围-----85v ~ 263vac(47 ~ 63hz)浪涌电流-----20a@120vac(冷启动)输出调节范围  
-----24v ± 10% ( 额定输出电压 ) 过载保护-----105% ~ 200%(额定负载) , 自恢复过压保护--  
-----115% ~ 135% ( 额定输出电压 )

输出启动时间----- 2s@120vac 1.0s@230vac

输出保持时间----- 10ms@120vac, 20ms@230vac

短路保护-----自恢复

冷却方式-----自然冷却

储存温度及湿度-----20 ° c ~ +85 ° c20% ~ 95%

安全标准-----设计符合gb4943,ul60950,en60950

emc标准-----设计符合gb9254,ul655022 , classa

en61000-3-2.en61000-4-2,3,4,5,6,8,11,

工作环境-----10 ~ 50 ; 20% ~ 90%rh(无凝露)

尺寸 (长\*宽\*高) -----110\*78\*37mm

重量-----0.25kg

产品名称	输出电压/电流		输出功率	稳压精度	纹波噪声	效率
ad2403as	24v	3a	70w	± 10%	100mv	85%

公司介绍：本公司成立于04年,是电源产品专业制造商,拥有独立的研发、生产机构。主要经营开关电源、防雨电源、安防电源(产品适用范围:摄像机电源、led彩灯、通信、蓄电池充电和av屏显示等电源设备。该产品从5w至3000w,包括监控开关电源,稳压电源与逆变器等。执行iec950、iec60335、en60950、en61558、ul1950、ul1310标准品。外型有开板式、桌面电源、导轨安装式电源及特殊制品等,现已有60多个产品系列通过ul、tuv、cb、ce认证。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一、诚信服务”的原则为广大客户提供优质的服务,欢迎广大客户的支持与合作伙伴!