

河北养殖玻璃钢格栅厂家供应污水处理玻璃钢格栅洗车房玻璃钢格板

产品名称	河北养殖玻璃钢格栅厂家供应污水处理玻璃钢格栅洗车房玻璃钢格板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北养殖玻璃钢格栅厂家供应污水处理玻璃钢格栅洗车房玻璃钢格板

玻璃钢沟盖板

【产品工艺】:玻璃钢材质-- 模压成型工艺

【产品规格】:型号可定做

【产品应用】:可应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

玻璃钢(简称FRP)格栅又名玻璃钢格板，是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，玻璃钢格栅可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。具有耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点。

- 1.美观结实具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性，根据实际使用场合要求，可经济的选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基性做基体材料
- 2.轻质、高强、且便于切割、安装
- 3.耐老化理论上，使用寿命在20年以上。
- 4.阻燃.不导电.

- 5.色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。
- 6.可设计性强.尺寸灵活多样，方便切割，尺寸稳定。

常用的玻璃钢格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设，不带自粘胶的通常采用不锈钢卡环和钢钉固定法。普通路段均采用不带自粘胶的玻纤格栅，固定所需材料为：

50×50×0.3mm的固定不锈钢卡环，要求平整不翘角，周边宜倒角处理；

2英寸钢钉。采用固定钢钉或不锈卡环法铺设玻璃钢格栅时，先将一端固定卡环和钢钉固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钢钉可用锤击或射钉射入。再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2~5m。也可按缩缝间距分段，钢钉位置设于接缝空隙处。要求格栅拉紧时玻纤纵横向均处于挺直张紧状态。玻璃钢格栅搭接为纵向搭接，搭接宽度不小于20mm，横向搭接宽度不小于15mm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻璃钢格栅上，不能用锤子直接敲击玻璃钢格栅，固定后如发现钢钉断裂或卡环松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使玻璃钢格栅与原路表面粘结牢固。