

Turb355IR便携式浊度仪

产品名称	Turb355IR便携式浊度仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Turb355IR便携式浊度仪 功能:Turb355IR
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Turb355IR浊度仪

产品简介：Turb 355手提浊度检测仪由电池供电，采用红外LED（860nm）依据ISO 7027/DIN/EN 27027（EN ISO 7027）或钨灯(依据US EPA)进行浊度测试，其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到4点校正功能使操作更为简便。轻按CAL键便进入校正模式，用户需做的是按顺序插入校正标准液。我们提供4个AAA碱性锰电池和其它必要附件如校正标准液（0.02-10.0-100和1000NTU）和空试管。防护等级可达IP67。

优点： 操作简单 自动1-4点校正 自动切换测试量程 防水外壳 成套供应

技术参数：Turb 355T / Turb 355IR 测试原理：90度散射光法 光源：Turb 355T: 钨灯 Turb 355IR: IR-LED, 860 nm 量程：0...1100NTU 自动切换量程 分辨率：0.01NTU (0.00 ...9.99NTU) /0.1NTU (10.0 ...99.9) /1NTU (100 ...1100) 准确度：±2%测试值或±0.01 (0 ...99.99NTU) ±0.1 (100 ...500) ±3%测试值 (500 ...1100) 再现性：< ±1%测试值或0.1NTU 校正：自动1...3点校正 反应时间：14秒 显示：4个LCD显示符,标点显示符 所用试管：25×45mm 样品容量：15ml 保护类型：IP67 尺寸：仪器: 70×165×48mm (B×D×H) 箱子: 257×213×60mm (B×D×H) 重量：1.22kg 操作温度：0...50 电源：4个AAA碱性电池，能进行超过1500次测试 认证：CE，TUV/GS