

聊城钢铁复合闸门型号齐全

产品名称	聊城钢铁复合闸门型号齐全
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	用途:调节 材质:铸铁可镶铜 功率:1.5KW
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

聊城钢铁复合闸门型号齐全

铸铁闸门是我们新河县河畔水利机械厂的主打产品之一。我们的铸铁闸门价格为3000.00元/件，可以满足不同客户的需求。以下是铸铁闸门的详细产品参数：

品牌	功率	加工定制	用途	材质	适用范围
河畔	1.5KW	是	调节	铸铁可镶铜	污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门的用途广泛，可应用于污水处理厂、电站、渠道以及水库等场所。它可以用于调节水位，控制水流量，保障水利工程的正常运行。

我们的铸铁闸门采用铸铁材质，并可镶铜处理，使其具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。这种材质不仅能够经受污水、河道水流的冲刷，还能抵御恶劣环境的侵蚀，具有较长的使用寿命。

铸铁闸门的优势还在于其加工定制功能。我们的产品支持根据客户的需求进行个性化定制，可以满足不同用户对产品尺寸、形状等方面的要求。

此外，我们的铸铁闸门功率为1.5KW，能够提供稳定的动力，使闸门的开闭更加顺畅。同时，我们采用先进的制造工艺和设备，确保产品的质量可靠，使用效果卓越。

综上所述，选择我们新河县河畔水利机械厂的铸铁闸门是一个明智的选择。我们提供多种型号的铸铁闸门，价格实惠，且具有优异的性能和耐久性。无论您需要在污水厂、电站、渠道还是水库中使用，我们的产品都能满足您的需求。欢迎您联系我们，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。